

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-69Т4W3 35.1 кВт

Код товара: 384987



Цена: 45 710,00 руб.

Производитель и страна производства:	Тепломаш (Россия)
Артикул:	КЭВ-69Т4W3
Гарантия:	2 года
Параметры питающей сети:	220 В / 50 Гц
Расход воздуха:	1350 / 2050 / 2600 м3/час
Габаритные размеры:	650 × 399 × 507 мм
Габаритные размеры с креплением:	650 × 590 × 566 мм
Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя:	1"
Вес (без воды):	30,6 кг
Максимальный ток:	0,75 А
Потребляемая мощность двигателя:	160 Вт
Звуковое давление:	51 дБ(А)
Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления:	1 шт.
Тепловой поток:	35,1 кВт
Температура воздуха на выходе:	53 °С
Расход воды:	0,38 л/с
Длина свободной изотермической струи:	14,5 м
Высота монтажа при направлении нагретой струи вертикально вниз:	3,5 - 5,5 м

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-69Т4W3 35.1 кВт

- Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%

- Термостат
- Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)
- Тепловентилятор изготовлен в соответствии со стандартом IP44.
- Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
- Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °С , и максимальном расходе воздуха.

Водяные тепловые вентиляторы малой мощности всё равно являются отличным средством для обогрева офисных, жилых, административных и прочих помещений. Они подключаются к существующей сети водоснабжения, что делает их одним из самых эффективных способов поддержания нужной температуры в помещении.

Модели тепловентиляторов от компании «Тепломаш» имеют стильный промышленный дизайн. У них имеются регулируемые жалюзи, которые позволяют направлять воздух в необходимую сторону.