

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-106Т4,5W2 50.3 кВт

Код товара: 810315



Цена: 65 590,00 руб.

Производитель и страна производства:	Тепломаш (Россия)
Артикул:	КЭВ-106Т4.5W2
Гарантия:	2 года
Параметры питающей сети:	220 В / 50 Гц
Расход воздуха:	2550 / 3850 / 5100 м3/час
Габаритные размеры:	865 × 520 × 765 мм
Габаритные размеры с креплением:	865 × 630 × 870 мм
Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя:	1 1/4"
Вес (без воды):	55 кг
Максимальный ток:	1,1 А
Потребляемая мощность двигателя:	245 Вт
Звуковое давление:	56 дБ(А)
Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления:	1 шт.
Тепловой поток:	50,3 кВт
Температура воздуха на выходе:	44 °С
Расход воды:	0,55 л/с
Длина свободной изотермической струи:	18 м
Высота монтажа при направлении нагретой струи вертикально вниз:	4 - 6 м

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-106Т4,5W2 50.3 кВт

- Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%

- Термостат
- Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)
- Тепловентилятор изготовлен в соответствии со стандартом IP44.
- Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
- Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °С , и максимальном расходе воздуха.

Водяные тепловые вентиляторы малой мощности всё равно являются отличным средством для обогрева офисных, жилых, административных и прочих помещений. Они подключаются к существующей сети водоснабжения, что делает их одним из самых эффективных способов поддержания нужной температуры в помещении.

Модели тепловентиляторов от компании «Тепломаш» имеют стильный промышленный дизайн. У них имеются регулируемые жалюзи, которые позволяют направлять воздух в необходимую сторону.