

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-106Т4,5W2 50.3 кВт

Код товара: 810315



Цена: 65 590,00 руб.

| | |
|--|---------------------------|
| Производитель и страна производства: | Тепломаш (Россия) |
| Артикул: | КЭВ-106Т4.5W2 |
| Гарантия: | 2 года |
| Параметры питающей сети: | 220 В / 50 Гц |
| Расход воздуха: | 2550 / 3850 / 5100 м3/час |
| Габаритные размеры: | 865 × 520 × 765 мм |
| Габаритные размеры с креплением: | 865 × 630 × 870 мм |
| Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя: | 1 1/4" |
| Вес (без воды): | 55 кг |
| Максимальный ток: | 1,1 А |
| Потребляемая мощность двигателя: | 245 Вт |
| Звуковое давление: | 56 дБ(А) |
| Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления: | 1 шт. |
| Тепловой поток: | 50,3 кВт |
| Температура воздуха на выходе: | 44 °С |
| Расход воды: | 0,55 л/с |
| Длина свободной изотермической струи: | 18 м |
| Высота монтажа при направлении нагретой струи вертикально вниз: | 4 - 6 м |

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-106Т4,5W2 50.3 кВт

- Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%

- Термостат
- Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)
- Тепловентилятор изготовлен в соответствии со стандартом IP44.
- Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
- Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °С , и максимальном расходе воздуха.

Водяные тепловые вентиляторы малой мощности всё равно являются отличным средством для обогрева офисных, жилых, административных и прочих помещений. Они подключаются к существующей сети водоснабжения, что делает их одним из самых эффективных способов поддержания нужной температуры в помещении.

Модели тепловентиляторов от компании «Тепломаш» имеют стильный промышленный дизайн. У них имеются регулируемые жалюзи, которые позволяют направлять воздух в необходимую сторону.