

# Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-107Т4W3 48.7 кВт

Код товара: 414875



**Цена: 70 780,00 руб.**

Производитель и страна производства:	Тепломаш (Россия)
Артикул:	КЭВ-107Т4W3
Гарантия:	2 года
Параметры питающей сети:	220 В / 50 Гц
Расход воздуха:	1800 / 2300 / 3100 м3/час
Габаритные размеры:	865 × 518 × 761 мм
Габаритные размеры с креплением:	865 × 830 × 870 мм
Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя:	1 1/4"
Вес (без воды):	55 кг
Максимальный ток:	0,75 А
Потребляемая мощность двигателя:	160 Вт
Звуковое давление:	53 дБ(А)
Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления:	1 шт.
Тепловой поток:	48,7 кВт
Температура воздуха на выходе:	61 °С
Расход воды:	0,53 л/с
Длина свободной изотермической струи:	11 м
Высота монтажа при направлении нагретой струи вертикально вниз:	2 - 3,5 м

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-107Т4W3 48.7 кВт

- Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%

- Термостат
- Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)
- Тепловентилятор изготовлен в соответствии со стандартом IP44.
- Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
- Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °С , и максимальном расходе воздуха.

Водяные тепловые вентиляторы малой мощности всё равно являются отличным средством для обогрева офисных, жилых, административных и прочих помещений. Они подключаются к существующей сети водоснабжения, что делает их одним из самых эффективных способов поддержания нужной температуры в помещении.

Модели тепловентиляторов от компании «Тепломаш» имеют стильный промышленный дизайн. У них имеются регулируемые жалюзи, которые позволяют направлять воздух в необходимую сторону.