

# Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-180Т5,6W3 95 кВт

Код товара: 593216



**Цена: 81 450,00 руб.**

Производитель и страна производства:	Тепломаш (Россия)
Артикул:	КЭВ-180Т5.6W3
Гарантия:	2 года
Параметры питающей сети:	380 В / 50 Гц
Расход воздуха:	3800 / 5700 / 7600 м3/час
Габаритные размеры:	865 × 518 × 761 мм
Габаритные размеры с креплением:	865 × 830 × 870 мм
Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя:	1 1/4"
Вес (без воды):	61 кг
Максимальный ток:	1,2 А
Потребляемая мощность двигателя:	630 Вт
Звуковое давление:	61 дБ(А)
Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления:	1 шт.
Тепловой поток:	95 кВт
Температура воздуха на выходе:	51 °С
Расход воды:	1,04 л/с
Длина свободной изотермической струи:	27 м
Высота монтажа при направлении нагретой струи вертикально вниз:	5 - 8 м

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-180Т5,6W3 95 кВт

- Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%

- Термостат
- Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)
- Тепловентилятор изготовлен в соответствии со стандартом IP44.
- Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
- Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °С , и максимальном расходе воздуха.

Водяные тепловые вентиляторы малой мощности всё равно являются отличным средством для обогрева офисных, жилых, административных и прочих помещений. Они подключаются к существующей сети водоснабжения, что делает их одним из самых эффективных способов поддержания нужной температуры в помещении.

Модели тепловентиляторов от компании «Тепломаш» имеют стильный промышленный дизайн. У них имеются регулируемые жалюзи, которые позволяют направлять воздух в необходимую сторону.