

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-126М5W3 62.7 кВт

Код товара: 509180



Цена: 59 500,00 руб.

| | |
|--|--------------------|
| Производитель и страна производства: | Тепломаш (Россия) |
| Артикул: | КЭВ-126М5W3 |
| Гарантия: | 2 года |
| Параметры питающей сети: | 220 В / 50 Гц |
| Расход воздуха: | 5500 м3/час |
| Габаритные размеры: | 880 × 555 × 780 мм |
| Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя: | 3/4" |
| Вес (без воды): | 28,2 кг |
| Максимальный ток: | 2 А |
| Потребляемая мощность двигателя: | 420 Вт |
| Звуковое давление: | 59 дБ(А) |
| Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления: | 1 шт. |
| Тепловой поток: | 62,7 кВт |
| Температура воздуха на выходе: | 48 °С |
| Расход воды: | 0,68 л/с |
| Длина свободной изотермической струи: | 21 м |

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-126М5W3 62.7 кВт

- Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%
- Термостат
- Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)
- Тепловентилятор изготовлен в соответствии со стандартом IP44.

- Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
- Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °С , и максимальном расходе воздуха.

Водяные тепловые вентиляторы малой мощности всё равно являются отличным средством для обогрева офисных, жилых, административных и прочих помещений. Они подключаются к существующей сети водоснабжения, что делает их одним из самых эффективных способов поддержания нужной температуры в помещении.

Модели тепловентиляторов от компании «Тепломаш» имеют стильный промышленный дизайн. У них имеются регулируемые жалюзи, которые позволяют направлять воздух в необходимую сторону.