


Труба теплотрасса Изопрофлекс (1 труба) 25/63 Р 0,6 МПа

Код товара: 644293



Цена: 1 501,00 руб.

Бренд товара:	Полимертепло
Страна производитель:	Россия
Диаметр наружной трубы, мм:	63
Диаметр и толщина внутренней трубы:	25/2,3 мм
Номинальное давление (PN):	6 бар
Температура:	95 С
Мин. радиус изгиба:	0,7 м
Масса, кг/м:	0,75
Гарантия:	50 лет

Труба Изопрофлекс-95А ПЭ-Х Р 0,6 МПа - предназначены для создания новых и реконструкции существующих трубопроводов сетей горячего водоснабжения и низкотемпературного теплоснабжения с максимальным рабочим давлением 0,6 МПа и рабочей температурой до 95*С. .

Трубы ИЗОПРОФЛЕКС-95 представляют собой многослойную конструкцию, состоящую из напорной трубы, теплоизолирующего слоя и защитной оболочки. Трубы изготавливаются в течение непрерывного технологического процесса, благодаря чему каждый из слоев имеет прочное физическое сцепление с соседними слоями.

Трубы ИЗОПРОФЛЕКС-95 изготавливаются в однострубно, двухтрубно и четырехтрубно исполнении.

Конструкция трубы в однострубно исполнении показана на рисунке ниже.

Напорная труба является основным элементом конструкции и обеспечивает непосредственную транспортировку теплоносителя от источника потребителю.

Напорная труба изготавливается из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, поверх которого наносится кислородно-защитный слой.

Материал: «ДЖИ-ПЕКС»: сшитый полиэтилен РЕХ-а (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка)

По заказу клиента отпускается любая длина кратная 1 метру.