

# Погодозависимый регулятор Termoventiler Thermomatic EC Home RO с уличным датчиком и комнатным датчиком

Код товара: 723161



Цена: 35 564,38 руб.

Артикул товара:	121507
Бренд товара:	Termoventiler
Напряжение:	24 В
Тип продукта:	Термоэлектрические сервоприводы
Страна производитель:	Швеция
Гарантия:	2 года

Погодозависимый регулятор Termoventiler Thermomatic EC Home RO с уличным датчиком

Thermomatic EC Home RO с уличным и комнатным датчиками - это система управления отоплением при помощи наружного (уличного) или внутреннего (комнатного) датчика.

ROr - для управления отоплением в семейном доме или в помещениях с однотипными потребностями в отоплении. Наружный датчик служит для ограничения максимальных и минимальных предельных величин, предотвращая ненужный перегрев.

ROo - для управления отоплением в многоквартирных зданиях. Наружный датчик управляет отоплением в соответствии с заданной кривой управления. Комнатный датчик служит для ограничения максимальных и минимальных предельных величин, предотвращая ненужный перегрев.

Все настройки вводятся на панели цифрового управления. Она также является комнатным датчиком. Трехходовой клапан, управляемый сервоприводом, перераспределяет тепловые потоки: нагретая котлом вода поступает в контур радиаторов или теплого пола ровно с такой температурой, которая необходима в данный момент времени. Излишки тепла подмешиваются к холодной воде в обратную линию котла. Это дает экономию топлива и обеспечивает котлу оптимальный режим работы,

защищая от низкотемпературной коррозии и продлевая срок его службы.

Регулятор для управления системой отопления посредством трехходового смесительного клапана с сервомотором, с цифровым комнатным термостатом и уличным и комнатным датчиками. Подходит для систем с дизельными или газовыми котлами с аналоговыми пультами управления.

- Электродвигатель смесительного клапана, 24 В постоянного тока, 0–10 В, 90°, 10 Нм (поставляется соединённым с СС)
- Соединительный центр (СС, с кронштейном для монтажа двигателя).
- Блок питания 24 В постоянного тока (поставляется соединённым с СС). С универсальными переходниками для ЕС/Великобритании, 5-метровым кабелем.
- Комнатный датчик / панель управления (СР) с монтажным комплектом для установки на стену
- Датчик потока (поставляется соединённым с СС)
- Монтажный комплект для датчика подающей трубы
- Монтажный комплект М6-NRETV для электродвигателя на смесительных клапанах типа Termoventiler или аналогичных
- Монтажный комплект М6-NRE6 для электродвигателя на смесительном клапане типа Esbe VRG/VRB
- 4-жильный кабель для комнатного датчика / панели управления