

Термодатчик теплоносителя/уличный ZONT DS18B20

Код товара: 560592



Цена: 950,00 руб.

Артикул:	ML00003614
Диапазон измеряемых температур	от -55 до +125 °С
Погрешность измерений	не более 0,5 °С
Точность измерений	0,1 °С
Калибровка	не требуется

Проводной цифровой датчик температуры ZONT DS18B20 (тип DS18S20) в металлической гильзе. Предназначен для измерения температуры теплоносителя системы отопления. Защищен от влаги. Не требует калибровки. Длина провода 1 м. Диапазон измеряемых температур: от -55 до +125 °С.

Особенности подключения и использования:

- Подключаются в шлейф параллельно. Всего можно подключить до 10-ти шт.;
- Удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м.;
- Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа — 0,7 м.;
- Минимально допустимое расстояние между точками подключения датчиков в шлейфе — 0,2м.;
- Нельзя подключать датчики в одну точку;
- Нельзя прокладывать шлейф с датчиками в одном кабельном канале (или в непосредственной близости) с электропроводкой помещения;
- Датчики подвержены помехам, вызываемым неисправностью люминесцентных и светодиодных светильников

Датчик трехпроводной, но подключается по двухпроводной схеме:

Необходимо соединить вместе черный и красный провод и подключить их к минусовому проводу шлейфа, а желтый провод подключается к сигнальному (плюсовому) проводу шлейфа