

Насосная группа Meibes MeiFlow M V-MK DN25 с приводом и насосом Wilo 25-7.0 (арт.М66833.36WIM)

Код товара: 324554



Цена: 56 787,96 руб.

Артикул товара:	M66833.36WIM
Бренд товара:	Meibes
Межосевое расстояние:	200-250 мм
Qтах, кВт:	
Пропускная способность Kvs, куб.м/час	
Рабочая температура:	110 °C
Рабочее давление:	6 бар
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	5 лет

Насосная группа Meibes MeiFlow M V-MK DN25 с приводом и насосом Wilo 25-7.0 (арт.М66833.36WIM)

- Область применения: смесительный контур, т.е. контур в котором необходимо держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую.
- Чаще всего используется в качестве контура "тёплого пола", радиаторного отопления с точным управлением температуры и т.п.
- Для автоматического осуществления подмеса необходимо выбрать соответствующий электропривод и подключить его к управляющей автоматике.
- Группа включает в себя трехходовые шаровые краны в подающей и обратной линиях, контактные термометры в подающей и обратной линиях, встроенный обратный клапан в запорном узле обратной линии, трехходовой смеситель со ступенчатым байпасом, съемную блочную EPS-термоизоляция.
- Регулируемое межосевое расстояние (200-250 мм).
- Подключения к распределителю 1 1/2" НР (под плоское уплотнение).
- Опционально группы могут быть укомплектованы перепускным клапаном.

- Посадочное место насоса для всех типоразмеров групп V-МК составляет 180 мм.
- Возможна установка сдвоенных насосов и насосов с напором 8 м.
- Подающая линия слева. Рабочая температура: 110 °С.