

## Напольный газовый котел Bosch GAZ 2500 F 37 кВт 33 кВт

Код товара: 253983



Цена: 0,00 руб.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Артикул товара:               | 8732910881    |
| Бренд товара:                 | Bosch         |
| Циркуляционный насос:         | Нет           |
| Диаметр дымохода:             | 150 мм        |
| Мах мощность, кВт:            | 33 кВт        |
| Min мощность, кВт:            | 9.1           |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 300           |
| Min отапливаемая площадь, м2: | 91            |
| Расширительный бак:           | Нет           |
| Теплообменник:                | Стальной      |
| Тип розжига:                  | Электророзжиг |
| Размеры ВхШхГ:                | 1092x589x877  |
| Масса, кг:                    | 137           |
| Страна производитель:         | Россия        |
| Гарантия:                     | 2 года        |

Напольный газовый котел представлен широким модельным рядом с разной мощностью 30, 40, 50 кВт. Такая мощность позволит обеспечить теплом, а при необходимости и горячей водой, как небольшие частные дома до 200 кв. метров, так и коттеджи площадью до 500 кв.м.

Мощность выбирается исходя из многих параметров, таких как высота потолков, уровень утепления, окна. В усредненном варианте берется расчет исходя из 1 кВт на 10 м2 помещения. Однако, для точного подбора мощности котла необходимо учитывать очень много параметров, включая требования к системе отопления (потребность в горячей воде, наличия теплых полов, вентиляции)

Адаптирован к российским условиям эксплуатации

При разработке были учтены российские условия эксплуатации – возможные перепады напряжения в электрической сети, что подтверждено лабораторными и полевыми испытаниями.

В лабораториях при заводе в г. Энгельс котлы проходят испытания в условиях максимально близких к реальным. Также проводится тестирование, симулирующее работу котла в течение 20, при этом такой тест будет занимать от одной до трех недель. Это позволяет выявить и устранить потенциальные слабые места на ранних стадиях и к полевым испытаниям выпустить уже практически готовую модель.

- Бесперебойная и стабильная работа благодаря модуляции мощности
- Возможность подключения регуляторов для более комфортного управления
- Стальной теплообменник толщиной 3 мм с большим объемом водонаполнения
- Модуляция мощности

Котел может менять выдаваемую мощность в зависимости от нагрузки в диапазоне 60-100% от номинальной.

- Современная и интуитивно понятная в управлении система управления
- Функция защита от замерзания
- Функция термическая дезинфекция

Это функция ГВС, увеличение температуры ГВС, независимо от режима потребления, для дезинфекции

- Возможность расширения функционала за счет внешних регуляторов Bosch стандарта Open therm
- Опционально подключение бойлера косвенного нагрева
- Большие диаметры подключения котла к системе отопления

1 ¼ дюйма, это диаметры систем, традиционно используемых еще в «советских» системах. Это облегчит возможную замену на старого котла на GAZ 2500F