

Настенный газовый котел Ferroli Vitabel F18

Код товара: 888658



Цена: 46 618,00 руб.

Артикул товара:	ZL0BYJ4JYA
Бренд товара:	Ferroli
Серия товара:	Vitabel
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60/100
Мах мощность, кВт:	18 кВт
Min мощность, кВт:	8.3
Мах отапливаемая площадь, м2:	180
Min отапливаемая площадь, м2:	83
Производительность ГВС:	13.6
Размеры ВхШхГ:	742x440x235
Масса, кг:	30 кг
Страна производитель:	Беларусь
Гарантия:	2 года

Ferroli Vitabel– настенный традиционный двухконтурный котёл с вторичным проточным теплообменником ГВС и закрытой камерой сгорания.

Предназначен для отопления и горячего водоснабжения квартир и индивидуальных домов отапливаемой площадью от 50 до 240 м2.

Модельный ряд – 5 моделей мощностью от 10 до 24 кВт. Мощность всех моделей на контур ГВС = 24 кВт, что обеспечивает производительность горячей воды до 11,3 л/мин при t=30оС. Классическая европейская конструкция (медный основной теплообменник, вторичный проточный теплообменник ГВС из нержавеющей стали, атмосферная горелка, газовый клапан с механической настройкой давления газа).

- Гидравлические блоки– из высокопрочных композитных материалов.
- Малозумная работа благодаря особой конструкции и специальному трёхскоростному насосу Ferroli.
- Более 20 ступеней защиты и система самодиагностики с наглядной системой кодификации ошибок делают эксплуатацию и обслуживание котла максимально простым.
- Функция Comfort обеспечивает периодический подогрев вторичного теплообменника, снижая время нагрева и ускоряя подачу горячей воды в кран.
- Автоматическая адаптация котла к мощности, потребляемой системой отопления, позволяет поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении при установленной температуре воды в системе отопления, при необходимости включая и выключая котёл.
- Работа с комнатным термостатом (опция)* позволяет поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении при установленной температуре воды в системе отопления, при необходимости включая и выключая котёл.
- Встроенная защита от замерзания обеспечивает исправность и работоспособность котла при снижении температуры в помещении.
- Возможность эксплуатации котла на природном (по умолчанию) или на сжиженном газе.

В комплекте с котлом поставляются:

- монтажный кронштейн,
- диафрагмы дымоудаления,
- фланцы для присоединения отдельного дымохода (поставляются бесплатно по заказу).

Лаконичный дизайн и компактный размер котла подойдет для любого интерьера.

- Котлы, произведенные в 2020 году, работают по протоколу OpenTherm. Возможность подключения хронотермостата CONNECT, с помощью которого можно управлять котлом через смартфон.