

## Настенный газовый котел Ferroli Vitabel F40

Код товара: 933505



Цена: 74 562,00 руб.

Артикул товара:	GCDGAK6A
Бренд товара:	Ferroli
Серия товара:	Vitabel
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	80/125 80/80
Max мощность, кВт:	40 кВт
Min мощность, кВт:	13
Max отапливаемая площадь, м2:	400
Min отапливаемая площадь, м2:	130
Производительность ГВС:	17,2
Размеры ВхШхГ:	740x500x235
Масса, кг:	40,3 кг
Страна производитель:	Беларусь
Гарантия:	2 года

Ferroli Vitabel F32 – настенный традиционный двухконтурный котёл с вторичным проточным теплообменником ГВС и закрытой камерой сгорания.

Предназначен для отопления и горячего водоснабжения квартир и индивидуальных домов отапливаемой площадью от 50 до 400 м2.

Модельный ряд – 8 моделей мощностью от 10 до 40 кВт. Мощность всех моделей на контур ГВС = 24/32 кВт, что обеспечивает производительность горячей воды до 11,3 л/мин при t=30°C. Классическая европейская конструкция (медный основной теплообменник, вторичный проточный теплообменник ГВС из нержавеющей стали, атмосферная горелка, газовый клапан с механической настройкой давления газа).

- Гидравлические блоки– из высокопрочных композитных материалов.
- Малозумная работа благодаря особой конструкции и специальному трёхскоростному насосу Ferroli.
- Более 20 ступеней защиты и система самодиагностики с наглядной системой кодификации ошибок делают эксплуатацию и обслуживание котла максимально простым.
- Функция Comfort обеспечивает периодический подогрев вторичного теплообменника, снижая время нагрева и ускоряя подачу горячей воды в кран.
- Автоматическая адаптация котла к мощности, потребляемой системой отопления, позволяет поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении при установленной температуре воды в системе отопления, при необходимости включая и выключая котёл.
- Работа с комнатным термостатом (опция)\* позволяет поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении при установленной температуре воды в системе отопления, при необходимости включая и выключая котёл.
- Встроенная защита от замерзания обеспечивает исправность и работоспособность котла при снижении температуры в помещении.
- Возможность эксплуатации котла на природном (по умолчанию) или на сжиженном газе.

В комплекте с котлом поставляются:

- монтажный кронштейн,
- диафрагмы дымоудаления,
- фланцы для присоединения отдельного дымохода (поставляются бесплатно по заказу).

Лаконичный дизайн и компактный размер котла подойдет для любого интерьера.

- Котлы, произведенные в 2020 году, работают по протоколу OpenTherm. Возможность подключения хронотермостата CONNECT, с помощью которого можно управлять котлом через смартфон.