

Гидрострелка + коллектор отопления из нержавеющей стали 25-2.1 ECO

Код товара: 469595



Цена: 16 320,00 руб.

Производитель	ПроксиТерм
Страна производитель	Россия
Материал коллектора	Нержавеющая сталь
Тип коллектора	Распределительный
Резьба коллектора	Наружная
Пропускная способность	2.0 (куб. м/час)
Максимальная рабочая температура	110.0 (град.)
Максимальное рабочее давление	6.0 (бар)
Испытательное давление	10.0 (бар)
Количество выходов	3
Гарантийный срок	24 (мес)
Кронштейн	Нет
Заглушка	Нет
Термометры	Нет

Гидрострелка + коллектор отопления из нержавеющей стали GSK 25-2.1 ECO

Распределительный коллектор GSK 25-2.1 ECO предназначен для устройства систем отопления с тремя потребителями тепла с различными параметрами расхода и температуры теплоносителя. Состоит из подающего и обратного коллекторов, расположенных друг над другом.

Идеально подходит для монтажа насосных групп (группы быстрого монтажа) таких производителей как: Meibes (Майбес), Huch En TEC (Хук Эн Тек), Barberi (Барбери), Watts (Ватс).

Прежде чем определится с количеством контуров в вашей системе отопления не упустите такие моменты как:

- Контуров радиаторного отопления,

- Контуры теплого пола и стен,
- Контур загрузки бойлера косвенного нагрева,
- Контур теплообменника бассейна,
- Контур теплообменника вентиляции,
- Контур теплообменника внешних сооружений, дорожек, подъездов, эксплуатируемых крыш,
- Контур теплообменника солнечных коллекторов.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Внимательно !!!! Данный коллектор поставляется без термоманометров, сливных кранов и кронштейнов. Заказываются отдельно !