

## Тройник двухплоскостной Valtec 25 мм (арт.ВТр.738.0.025)

Код товара: 949678



Цена: 37,00 руб.

Артикул товара:	ВТр.738.0.025
Бренд товара:	Valtec
Гарантия:	20 лет
Диаметр, мм:	Dy 25
Мак температура:	95 C°
Рабочее давление:	20 Бар
Страна производитель:	Италия
Тип продукта:	Тройники

Тройник двухплоскостной Valtec 25 мм (арт.ВТр.738.0.025)

Полипропиленовый фитинг – тройник для разветвления полипропиленового трубопровода в двух плоскостях (тройник двухплоскостной). Монтаж производится методом раструбной сварки. Свариваемые поверхности – внутренние. Серия включает в себя фитинги с условным диаметром 20, 25 и 32 мм.

Полипропиленовые фитинги VALTEC предназначены для монтажа трубопроводов водоснабжения, отопления, транспортировки иных неагрессивных к примененным материалам сред. Производство изделий осуществляется современными термопластавтоматами из полипропилена PP-R 100. Коническая форма раструбов полипропиленовых фитингов исключает образование наплывов, сужение каналов при сварке соединений.

Для соединения полипропиленовых трубопроводов с резьбовыми элементами системы выпускаются комбинированные фитинги с латунными никелированными закладными деталями. Запатентованная конструкция закладных элементов комбинированных фитингов обеспечивает надёжную защиту от проникновения рабочей среды между корпусом и закладным элементом. Между корпусом и металлическим элементом предусмотрено компенсационное EPDM-кольцо. Продукция рассчитана на максимальную рабочую температуру 95 °С, номинальное давление – 25 бар.