

Угол комбинированный Valtec 90° с ВР резьбой 25x3/4" (арт.ВТр.752.0.02505)

Код товара: 165749



Цена: 196,00 руб.

Артикул товара:	ВТр.752.0.02505
Бренд товара:	Valtec
Гарантия:	20 лет
Диаметр, мм:	Dу 25x3/4"
Мак температура:	95 С°
Рабочее давление:	20 Бар
Страна производитель:	Италия
Тип продукта:	Углы 90°

Угол комбинированный Valtec 90° с ВР резьбой 25x3/4" (арт.ВТр.752.0.02505)

Двухсторонний комбинированный фитинг (полипропиленовый фитинг) для соединения под углом 90° друг к другу полипропиленового трубопровода и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – внутренняя трубная по ГОСТу 6357. Предусмотрен участок корпуса шестигранной формы, под гаечный или трубный рычажный ключ.

Полипропиленовые фитинги VALTEC предназначены для монтажа трубопроводов водоснабжения, отопления, транспортировки иных неагрессивных к примененным материалам сред. Производство изделий осуществляется современными термопластавтоматами из полипропилена PP-R 100. Коническая форма раструбов полипропиленовых фитингов исключает образование наплывов, сужение каналов при сварке соединений.

Для соединения полипропиленовых трубопроводов с резьбовыми элементами системы выпускаются комбинированные фитинги с латунными никелированными закладными деталями. Запатентованная конструкция закладных элементов комбинированных фитингов обеспечивает надёжную защиту от проникновения рабочей среды между корпусом и закладным элементом. Между корпусом и металлическим элементом предусмотрено компенсационное EPDM-кольцо. Продукция рассчитана на

максимальную рабочую температуру 95 °С, номинальное давление – 25 бар.