

## Фильтр механической очистки Valtec 25 мм (арт. VTr.786.0.025)

Код товара: 928896



Цена: 277,00 руб.

Артикул товара:	VTr.786.0.025
Бренд товара:	Valtec
Гарантия:	20 лет
Диаметр, мм:	Dy 25
Мак температура:	95 C°
Рабочее давление:	20 Бар
Страна производитель:	Италия
Тип продукта:	Грязевики

Фильтр механической очистки Valtec 25 мм (арт. VTr.786.0.025)

Фильтр с корпусом из полипропилена и сетчатым элементом из нержавеющей стали марки AISI 304, предназначенный для очистки транспортируемой жидкости от нерастворимых примесей размером от 300 мкм. Используется в составе систем из полипропиленовых труб с рабочей температурой до 90 °C и при номинальном давлении (PN) 25 бар. Пробка и закладная деталь фильтра выполнены из латуни марки CW617N, никелированы, уплотнительная прокладка – из синтетического каучука EPDM. Монтаж фильтра производится методом раструбной сварки. Присоединения – внутреннее/внутреннее.

Полипропиленовые фитинги VALTEC предназначены для монтажа трубопроводов водоснабжения, отопления, транспортировки иных неагрессивных к примененным материалам сред. Производство изделий осуществляется современными термопластавтоматами из полипропилена PP-R 100. Коническая форма раструбов полипропиленовых фитингов исключает образование наплывов, сужение каналов при сварке соединений.

Для соединения полипропиленовых трубопроводов с резьбовыми элементами системы выпускаются комбинированные фитинги с латунными никелированными закладными деталями. Запатентованная конструкция закладных элементов комбинированных фитингов обеспечивает надёжную защиту от проникновения рабочей среды между корпусом и закладным элементом. Между корпусом и

металлическим элементом предусмотрено компенсационное EPDM-кольцо. Продукция рассчитана на максимальную рабочую температуру 95 °С, номинальное давление – 25 бар.