

Электрический котёл Savitr Optima Plus 7кВт с насосом без расширительного бака (мини-котельная)

Код товара: 671117



Цена: 53 568,00 руб.

Бренд товара:	Savitr
Серия товара:	Optima Plus
Артикул:	M1EB3SO007P
Тип котла:	Настенный
Циркуляционный насос:	Есть
Расширительный бак:	Нет
Диаметр резьбового соединения:	3/4"
Мощность, кВт:	7.5 кВт
Напряжение, В:	220 или 380
Отапливаемая площадь, м2:	75
Регулировка мощности:	2 / 3.5 / 7.5 кВт
Тип нагревателя:	ТЭН
Размеры ВхШхГ:	455x320x635
Масса, кг:	32 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Электрический котёл Savitr Optima Plus 7кВт с насосом без расширительного бака (мини-котельная)

Savitr Optima оптимальное решения для отопления помещений площадью от 60 до 220 кв.м. Электрический котёл Savitr Optima предназначен для работы в закрытой системе отопления, с рабочим давлением 1-3 Бара. Благодаря встроенным, а именно: циркуляционному насосу IMP PUMPS 25-60, автоматическому воздухо отводчику, предохранительному клапану сброса теплоносителя при повышении давления в системе выше нормы, аварийному датчику падения давления в системе и

датчику защиты от закипания, электро котлы Savitr Optima не требуют приобретения дополнительного оборудования для монтажа системы отопления. Требуется дополнительно приобрести только расширительный бак, поскольку объём его зависит от отапливаемой площади и ёмкости всей системы. Котёл имеет три ступени мощности с возможностью выбора одной из трёх ступеней. ТЭНы изготовлены из нержавеющей стали, сама их конструкция имеет высокую надёжность и позволяет использовать в качестве теплоносителя как обычную воду, так и различные незамерзающие спец-жидкости или их смесь. Силовая схема выполнена на слаботочных реле исключающих шум при включении. В электро котле Savitr Optima имеется встроенный импульсный источник питания, позволяющий обеспечить стабильную работу при падении напряжения в сети до 170 вольт, но следует заметить, что при этом снижается выходная мощность. В комплекте с котлом поставляется комнатный термостат, клемма для подключения присутствует. Диапазон регулирования температуры теплоносителя 5-85 °С, по температуре воздуха в отапливаемом помещении 5-30°С.

- Мини котельная 3-в-1 по оптимальной цене.
- Встроенный циркуляционный насос IMP PUMPS 25-60 (4 м3/час).
- Встроенная группа безопасности: автоматический воздухо-отводчик, манометр IMIT, предохранительный клапан (сброс теплоносителя при превышении давления в системе), датчик давления (контроль протока и теплоносителя в системе).
- Само-возвратная аварийная блокировка от перегрева CAMPINI.
- Три ступени мощности.
- Светодиодная индикация работы котла.
- Силовая схема на слаботочных реле, минимальный уровень шума при включении.
- Толщина стенки колбы 4 мм. Теплоизоляция 5 мм.
- Работает на всех типах теплоносителя.