

Электрический котёл Savitr Optima Plus 22кВт с насосом без расширительного бака (мини-котельная)

Код товара: 526804



Цена: 63 936,00 руб.

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Бренд товара: | Savitr |
| Серия товара: | Optima Plus |
| Артикул: | M1EB3SO022P |
| Тип котла: | Настенный |
| Циркуляционный насос: | Есть |
| Расширительный бак: | Нет |
| Диаметр резьбового соединения: | 3/4" |
| Мощность, кВт: | 22.5 кВт |
| Напряжение, В: | 380 |
| Отапливаемая площадь, м2: | 225 |
| Регулировка мощности: | 7.5 / 11 / 22.5 кВт |
| Тип нагревателя: | ТЭН |
| Размеры ВхШхГ: | 455x320x635 |
| Масса, кг: | 32 кг |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 2 года |

Электрический котёл Savitr Optima Plus 22кВт с насосом без расширительного бака (мини-котельная)

Savitr Optima оптимальное решения для отопления помещений площадью от 60 до 220 кв.м. Электрический котёл Savitr Optima предназначен для работы в закрытой системе отопления, с рабочим давлением 1-3 Бара. Благодаря встроенным, а именно: циркуляционному насосу IMP PUMPS 25-60, автоматическому воздухо отводчику, предохранительному клапану сброса теплоносителя при повышении давления в системе выше нормы, аварийному датчику падения давления в системе и

датчику защиты от закипания, электро котлы Savitr Optima не требуют приобретения дополнительного оборудования для монтажа системы отопления. Требуется дополнительно приобрести только расширительный бак, поскольку объём его зависит от отапливаемой площади и ёмкости всей системы. Котёл имеет три ступени мощности с возможностью выбора одной из трёх ступеней. ТЭНы изготовлены из нержавеющей стали, сама их конструкция имеет высокую надёжность и позволяет использовать в качестве теплоносителя как обычную воду, так и различные незамерзающие спец-жидкости или их смесь. Силовая схема выполнена на слаботочных реле исключающих шум при включении. В электро котле Savitr Optima имеется встроенный импульсный источник питания, позволяющий обеспечить стабильную работу при падении напряжения в сети до 170 вольт, но следует заметить, что при этом снижается выходная мощность. В комплекте с котлом поставляется комнатный термостат, клемма для подключения присутствует. Диапазон регулирования температуры теплоносителя 5-85 °С, по температуре воздуха в отапливаемом помещении 5-30°С.

- Мини котельная 3-в-1 по оптимальной цене.
- Встроенный циркуляционный насос IMP PUMPS 25-60 (4 м3/час).
- Встроенная группа безопасности: автоматический воздухо-отводчик, манометр IMIT, предохранительный клапан (сброс теплоносителя при превышении давления в системе), датчик давления (контроль протока и теплоносителя в системе).
- Само-возвратная аварийная блокировка от перегрева CAMPINI.
- Три ступени мощности.
- Светодиодная индикация работы котла.
- Силовая схема на слаботочных реле, минимальный уровень шума при включении.
- Толщина стенки колбы 4 мм. Теплоизоляция 5 мм.
- Работает на всех типах теплоносителя.