

# Электрический двухконтурный котёл Savitr Premium X 15кВт с насосом и расширительным баком

Код товара: 562188



**Цена: 140 832,00 руб.**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Бренд товара:                  | Savitr          |
| Серия товара:                  | Premium X       |
| Артикул:                       | M1EВ3UT015X     |
| Тип котла:                     | Настенный       |
| Циркуляционный насос:          | Есть            |
| Расширительный бак:            | Есть            |
| Диаметр резьбового соединения: | 3/4"            |
| Мощность, кВт:                 | 15 кВт          |
| Напряжение, В:                 | 380             |
| Отапливаемая площадь, м2:      | 150             |
| Регулировка мощности:          | 8 / 12 / 15 кВт |
| Тип нагревателя:               | ТЭн             |
| Размеры ВхШхГ:                 | 690x600x225     |
| Масса, кг:                     | 35 кг           |
| Страна производитель:          | Россия          |
| Гарантия:                      | 2 года          |

Электрический двухконтурный котёл Savitr Premium X 15кВт с насосом и расширительным баком

Savitr Premium двухконтурный электрический котёл, линейка по мощности от 9 до 22.5 кВт, что соответствует обогреву помещений площадью от 60 до 220 кв.м. Электродвухконтурный котёл Savitr Premium можно использовать как для отопления и ГВС, так и только для горячего водоснабжения (летний режим) - при этом он будет включать нагрев ТЭНов только при проточке воды через теплообменник (при потреблении горячей воды). Подача горячей воды при  $\Delta t$  25°C составляет от 6 до 13 литров в минуту,

в зависимости от мощности модели. Savitr Premium содержит все необходимые элементы для полноценной системы отопления и горячего водоснабжения. Встроенный циркуляционный насос марки WILLO, расширительный бак объёмом 12 литров марки CIMM. В контуре водоснабжения установлен датчик протока, предназначенный для включения одноходового клапана после открытия крана для потребления воды и сам одноходовой электрический клапан который переключает проток теплоносителя с контура отопления, на контур нагрева воды. ТЭНовая конструкция имеет повышенную надёжность, сами ТЭНы изготовлены из нержавеющей стали, при работе происходит автоматическая ротация. Три ступени мощности.

- Двухконтурный котел.
- Встроенный циркуляционный насос Wilo модели Yonos PARA OTMSL 15/7.0 RKA W MC.
- Встроенный расширительный бак CIMM 12 литров.
- Пластинчатый теплообменник OTMA (площадь поверхности теплопередачи 1,2 м.кв.).
- Встроенная группа безопасности: автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, датчик протока, защитное управление от перегрева, манометр.
- Трехступенчатое изменение мощности.
- Автоматическая ротация ТЭНов.
- Программируемый контроллер со светодиодной индикацией, 8-ми строчным графическим LCD дисплеем , с диагональю 2,5" и 5-ти кнопочным джойстиком.
- Настройка по таймеру (суточный цикл, недельный цикл).

Встроенный программируемый контроллер с кнопочным управлением и дисплеем позволяет использовать такие функции погодозависимого управления как: настройка по таймеру (суточный и недельный цикл), программируемое регулирование температуры теплоносителя. В комплекте с электрическим двухконтурным котлом Savitr Premium идут датчики: уличной температуры, позволяющий включить режим работы по температурным кривым в зависимости от погоды и, датчик температуры воздуха в помещении, который будет автоматически поддерживать заданную температуру (в отапливаемом помещении) посредством отключения-включения электродкотла. Дополнительное оборудование которое можно приобрести - это выносной пульт управления (Savitr Pult - установка до 150 метров) и модуль дистанционного управления (по смс) Savitr GSM. Размеры для подключения: подсоединение контура ГВС  $\frac{1}{2}$ , подключение отопления  $\frac{3}{4}$ .