

Электрический двухконтурный котёл Savitr Premium X 22кВт с насосом и расширительным баком

Код товара: 920193



Цена: 146 016,00 руб.

Бренд товара:	Savitr
Серия товара:	Premium X
Артикул:	M1EВ3UT022X
Тип котла:	Настенный
Циркуляционный насос:	Есть
Расширительный бак:	Есть
Диаметр резьбового соединения:	3/4"
Мощность, кВт:	22.5 кВт
Напряжение, В:	380
Отапливаемая площадь, м2:	225
Регулировка мощности:	12 / 18 / 22.5 кВт
Тип нагревателя:	ТЭн
Размеры ВхШхГ:	690x600x225
Масса, кг:	35 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Электрический двухконтурный котёл Savitr Premium X 22кВт с насосом и расширительным баком

Savitr Premium двухконтурный электрический котёл, линейка по мощности от 9 до 22.5 кВт, что соответствует обогреву помещений площадью от 60 до 220 кв.м. Электрочотёл Savitr Premium можно использовать как для отопления и ГВС, так и только для горячего водоснабжения (летний режим) - при этом он будет включать нагрев ТЭНов только при протоке воды через теплообменник (при потреблении горячей воды). Подача горячей воды при Δt 25°C составляет от 6 до 13 литров в минуту,

в зависимости от мощности модели. Savitr Premium содержит все необходимые элементы для полноценной системы отопления и горячего водоснабжения. Встроенный циркуляционный насос марки WILLO, расширительный бак объёмом 12 литров марки CIMM. В контуре водоснабжения установлен датчик протока, предназначенный для включения одноходового клапана после открытия крана для потребления воды и сам одноходовой электрический клапан который переключает проток теплоносителя с контура отопления, на контур нагрева воды. ТЭНовая конструкция имеет повышенную надёжность, сами ТЭНы изготовлены из нержавеющей стали, при работе происходит автоматическая ротация. Три ступени мощности.

- Двухконтурный котел.
- Встроенный циркуляционный насос Wilo модели Yonos PARA OTMSL 15/7.0 RKA W MC.
- Встроенный расширительный бак CIMM 12 литров.
- Пластинчатый теплообменник OTMA (площадь поверхности теплопередачи 1,2 м.кв.).
- Встроенная группа безопасности: автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, датчик протока, защитное управление от перегрева, манометр.
- Трехступенчатое изменение мощности.
- Автоматическая ротация ТЭНов.
- Программируемый контроллер со светодиодной индикацией, 8-ми строчным графическим LCD дисплеем , с диагональю 2,5" и 5-ти кнопочным джойстиком.
- Настройка по таймеру (суточный цикл, недельный цикл).

Встроенный программируемый контроллер с кнопочным управлением и дисплеем позволяет использовать такие функции погодозависимого управления как: настройка по таймеру (суточный и недельный цикл), программируемое регулирование температуры теплоносителя. В комплекте с электрическим двухконтурным котлом Savitr Premium идут датчики: уличной температуры, позволяющий включить режим работы по температурным кривым в зависимости от погоды и, датчик температуры воздуха в помещении, который будет автоматически поддерживать заданную температуру (в отапливаемом помещении) посредством отключения-включения электродкотла. Дополнительное оборудование которое можно приобрести - это выносной пульт управления (Savitr Pult - установка до 150 метров) и модуль дистанционного управления (по смс) Savitr GSM. Размеры для подключения: подсоединение контура ГВС $\frac{1}{2}$, подключение отопления $\frac{3}{4}$.