

Электрический котёл Savitr Prof Plus 24кВт без насоса без расширительного бака

Код товара: 950083



Цена: 68 256,00 руб.

Бренд товара:	Savitr
Серия товара:	Prof Plus
Артикул:	M1EB3SP024P
Тип котла:	Настенный
Циркуляционный насос:	Нет
Расширительный бак:	Нет
Диаметр резьбового соединения:	1 1/2"
Мощность, кВт:	24 кВт
Напряжение, В:	380
Отапливаемая площадь, м2:	240
Регулировка мощности:	12 / 20 / 24 кВт
Тип нагревателя:	ТЭН
Размеры ВхШхГ:	575x415x325
Масса, кг:	27 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Электрический котёл Savitr Prof Plus 24кВт без насоса без расширительного бака

Savitr Prof - электрические промышленные котлы мощностью от 24 до 240 кВт с электронным управлением. Преимущество данной модели в наличии программируемого контроллера на лицевой панели пульта управления и встроенного микропроцессорного модуля, позволяющего настроить работу котла Savitr Prof согласно показаний с датчиков внутренней и внешней температуры (Погодозависимое управление), также возможна настройка температуры по дням недели в ночное и

дневное время.

Электронные датчики температуры, один уличный и один внутренний, в комплекте поставки. Данные возможности позволяют достичь существенной экономии электрической энергии в отопительный сезон. Программируемый контроллер имеет жидкокристаллический дисплей и пятикнопочный джойстик для настройки.

Для удобства управления можно дополнительно приобрести выносной пульт управления типа Star Pult, а также модуль дистанционного управления Savitr GSM. В качестве теплоносителя в котлах Savitr Prof можно использовать все типы. Программируемое регулирование по температуре теплоносителя 5-85°C. Для подключения циркуляционного насоса в котле установлена колодка. Напряжение питания 380 Вольт, гарантирована стабильная работа при перепадах напряжения в сети до ±20%. При отключении и последующем включении электрического котла Savitr Prof все настройки сохраняются. Изменение мощности при работе ступенчатое - для моделей 24-90 кВт 2 ступени, 108-240 кВт 3 ступени. ТЭНы изготовлены из нержавеющей стали. Рабочее давление составляет 3 атм, опрессовочное 8 атм. Встроенные системы защиты от перегрева и замерзания.

- Две ступени мощности.
- Контактные в силовой цепи нагрузки.
- Программируемый контроллер «Термо-К» с 8-ми строчным графическим LCD дисплеем диагональю 2,5" и 5-ти кнопочным джойстиком на лицевой панели выносного пульта.
- Защитное управление от перегрева.
- Настройка температуры по дням недели в дневное и ночное время.
- Сохранение настроек при отключении электричества.
- Погодозависимое управление. Экономия до 30% от потребления электричества.
- Электронный датчик t °C воздуха в помещении, датчик t °C воздуха на улице в базовой комплектации.
- Толщина стенки колбы 4 мм.