

# Настенный одноконтурный котел Kentatsu Nobby Balance Plus (S) 24-CS

Код товара: 684110



Цена: 42 130,00 руб.

Артикул товара:	
Бренд товара:	Kentatsu
Серия товара:	Nobby Balance Plus
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	60-100/80
Мах мощность, кВт:	7.5.-23.6 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	240
Производительность ГВС:	13
Размеры ВхШхГ:	700x420x240
Масса, кг:	30 кг
Страна производитель:	Турция
Гарантия:	2 года

Настенный газовый котел Kentatsu (Кентатсу) Nobby Balance Plus (S) 24-CS следует использовать по прямому назначению — для отопления частных домов, коттеджей и квартир, а при подключении к бойлеру косвенного нагрева (опция) способен обеспечить нагреть воду. Теплообменник из первичной меди со специальным покрытием обеспечивает высокий КПД устройства—92%. На ЖК-дисплее панели управления отображаются пользовательские настройки и текущие температуры ГВС и системы отопления.

Для организации дымоудаления необходим коаксиальный дымоход, который приобретается отдельно. Для защиты платы управления Kentatsu рекомендует установку стабилизатора напряжения.

Особенности и преимущества:

- Датчик бойлера в комплекте

- Одноконтурная версия котла.
- Закрытая камера сгорания обеспечивает безопасную тихую работу котла.
- Компактные размеры. Котел идеально впишется в любой интерьер помещения.
- Многоступенчатый контроль температуры отопления.
- Контроль системы дымоудаления.
- Современный метод контроля горения, ионизация.
- Высокий КПД — 92%.
- Теплообменник ГВС из нержавеющей стали.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Функция «Зима/лето», режимы работы «Присутствие», «Отсутствие» и «Сон».
- Функция «комфорт» позволяет поддерживать постоянную температуру ГВС 42 °С.
- Цифровая индикация кодов неисправности.
- Эксплуатация на природном или сжиженном газе.
- Встроенный автоматический байпас.
- Стабильная работа в режиме ГВС даже при низком давлении воды (до 0,5 бар).
- Система защиты от блокировки насоса.
- Функция антизамерзания системы отопления.
- Степень электрозащиты IPX4D.
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики.
- Автоматический розжиг и ионизационный контроль пламени.
- Панель управления адаптирована для подключения уличного и комнатного термостата.