Настенный одноконтурный котел Kentatsu Nobby Balance Plus (S) 24-CS

Код товара: 684110



Цена: 42 130,00 руб.

Артикул товара:

Бренд товара: Kentatsu

Серия товара: Nobby Balance Plus Дымоход: Турбированный Наличие ГВС: Одноконтурный Диаметр дымохода: 60-100/80

Мах мощность, кВт: 7.5.-23.6 кВт

Мах отапливаемая площадь, м2: 240 Производительность ГВС: 13

Размеры ВхШхГ: 700х420х240

Масса, кг:30 кгСтрана производитель:ТурцияГарантия:2 года

Настенный газовый котел Kentatsu (Кентатсу) Nobby Balance Plus (S) 24-CS следует использовать по прямому назначению — для отопления частных домов, коттеджей и квартир, а при подключении к бойлеру косвенного нагрева (опция) способен обеспечить нагреть воду. Теплообменник из первичной меди со специальным покрытием обеспечивает высокий КПД устройства—92%. На ЖК-дисплее панели управления отображаются пользовательские настройки и текущие температуры ГВС и системы отопления.

Для организации дымоудаления необходим коаксиальный дымоход, который приобретается отдельно. Для защиты платы управления Kentatsu рекомендует установку стабилизатора напряжения.

Особенности и преимущества:

• Датчик бойлера в комплекте

- Одноконтурная версия котла.
- Закрытая камера сгорания обеспечивает безопасную тихую работу котла.
- Компактные размеры. Котел идеально впишется в любой интерьер помещения.
- Многоступенчатый контроль температуры отопления.
- Контроль системы дымоудаления.
- Современный метод контроля горения, ионизация.
- Высокий КПД 92%.
- Теплообменник ГВС из нержавеющей стали.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Функция «Зима/лето», режимы работы «Присутствие», «Отсутствие» и «Сон».
- Функция «комфорт» позволяет поддерживать постоянную температуру ГВС 42 °С.
- Цифровая индикация кодов неисправности.
- Эксплуатация на природном или сжиженном газе.
- Встроенный автоматический байпас.
- Стабильная работа в режиме ГВС даже при низком давлении воды (до 0,5 бар).
- Система защиты от блокировки насоса.
- Функция антизамерзания системы отопления.
- Степень электрозащиты IPX4D.
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики.
- Автоматический розжиг и ионизационный контроль пламени.
- Панель управления адаптирована для подключения уличного и комнатного термостата.