

Насос фекальный DAB Feka VS 550 T-NA

Код товара: 479455



Цена: 51 584,58 руб.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Артикул товара: | 103040020 |
| Бренд товара: | DAB |
| Диаметр резьбового соединения, дюйм | 2" |
| : | |
| Длина кабеля, метр : | 10 |
| Корпус насоса: | Нержавейка |
| Максимальная мощность, Вт: | 900 |
| Максимальный напор, м: | 7.4 |
| Масса, кг: | 17 |
| Напряжение, В : | 380 |
| Производительность, л/час: | 20000 |
| Размер фильтруемых частиц, мм : | 50 |
| Режущий механизм: | Нет |
| Тип выключателя: | Без поплавка |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Насос фекальный DAB Feka VS 550 T-NA

Эффективным решением для откачки сточных вод являются современные погружные насосы дренажного. Выполненные из высококачественной нержавеющей стали, отличаются эффективностью работы, надежностью, долгим сроком эксплуатации. Имеют защиту от коррозионного воздействия. Оснащены поплавковым выключателем. Максимальный напор данной модели составляет 7,4 м.

Особенности модели фекального насоса от торговой марки DAB:

- Высокая производительность.

- Корпус насоса, крышка уплотнения, статор двигателя, наружный корпус, верхняя крышка отсека электрических компонентов и ручка из нержавеющей стали AISI 304.
- Вал двигателя из нержавеющей стали AISI 316.
- Открытое рабочее колесо вихревого типа с обратным наклоном лопаток сделано методом точного литья из техополимера или нержавеющей стали AISI 304.
- Ручка насоса покрыта слоем изоляции из резины.
- Уплотнение вала двигателя состоит из масляной камеры, ограниченной двумя механическими уплотнениями: типа "графит/керамика" со стороны двигателя и "карбид кремния/карбид кремния" со стороны рабочего колеса.
- Герметичный асинхронный электродвигатель, сухого типа, охлаждаемый перекачиваемой жидкостью.
- Стандартная тепловая защита в обмотках статора.
- Однофазные двигатели имеют конденсатор под верхней крышкой.
- Насосы поставляются со стандартным герметичным кабелем питания (10 м) типа H07RN-F с вилкой.
- Степень защиты: IP 68.
- Категория изоляции: F.
- 100% гарантия качества.