

Канализационная установка DAB Genix Comfort 130 V230/50 Schuko

Код товара: 378609



Цена: 45 628,00 руб.

| | |
|---------------------------------|---|
| Артикул товара: | 60165318 |
| Бренд товара: | DAB |
| Серия товара: | Genix |
| Максимальная мощность, кВт: | 0.3 |
| Максимальный напор, м: | 8 |
| Производительность литр/час : | 6800 |
| Объём гидроаккумулятора, литр : | 9.2 |
| Масса, кг: | 10 кг |
| Режущая насадка: | Есть |
| Температура жидкости: | 50 °С |
| Возможное подключение: | Унитаз, умывальник, душевая кабина и бидэ |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Канализационная установка DAB Genix Comfort 130 V230/50 Schuko

Станция незаменима для отвода стоков из туалета, биде, умывальника или душевой кабины. Станцию, также можно использовать, если необходимо добавить новый унитаз при реконструкции, ремонте или капитальной перепланировке. В модели 110 кроме подключения унитаза можно подключить еще и умывальник, а в модели 130 можно подключить еще и душевую кабинку, и биде. Предлагаемые модели имеют низкий уровень шума, и еще более низкий в исполнении «Комфорт». Мощный и надежный насос, а также измельчитель с лезвиями из никелированной нержавеющей стали, делают данный продукт долговечным и не требующим ежедневного обслуживания. Очень простое техобслуживание в случае засорения или блокировки двигателя, с возможностью демонтажа двигателя путем откручивания только двух винтов, а также с уникальным сливным краном, обеспечивающим чистоту и отсутствие проблем при техобслуживании. Обратные клапаны встроены в напорную трубу, а в моделях 130 – в боковые нижние впускные патрубки. Опционно доступна

звуковая сигнализация в случае перелива, а также переходная труба для подключения GENIX к уже существующим точкам.. Диапазон температуры жидкости: от 0° до +50 °С. Перекачиваемая жидкость: сточные воды с фекальными массами согласно EN 12050-3. Сторонние сертификации: VDE-GS, LGA, VDE-EMC. Емкость и нагнетание бака: одобрено для объемов смыва 6 и 9 литров согласно EN 12050-3. Международный класс защиты: IP44.