

# Отопительный GSM / Wi-Fi контроллер ZONT H-1V.02

Код товара: 297145



Цена: 16 720,00 руб.

Артикул товара:	ML00005454
Бренд товара:	ZONT
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	1 год

Контроллер ZONT H-1V.02 – профессиональное устройство для автоматизации, дистанционного контроля и управления системами отопления с одним или двумя котлами.

С контроллером ZONT H-1V.02 в вашем доме всегда комфортная температура и горячая вода!

4 предустановленных и 6 свободно программируемых режимов работы прибора дают возможность устанавливать работу котлов по расписанию, уличной  $t^{\circ}$  (погодозависимое управление) и времени суток. Управление 2 котлами (основной и резервный) обеспечит вашу систему теплом независимо от аварий и других нежелательных событий.

Функция «Антизамерзание» предотвратит замерзание теплоносителя в трубопроводах системы отопления.

Алгоритм функции «Лето» автоматически отключит работу котла при достижении заданного плюсового значения уличной температуры для экономии энергоресурсов.

Управление бойлером ГВС возможно как напрямую, так и через электронику отопительного котла (при использовании двухконтурного котла отопления). Применение функции «Антилегионелла» предотвратит развитие вредных бактерий.

ZONT H-1V.02 в режиме 24/7 из любой точки мира обеспечивает:

- контроль и управление работой котлов (в релейном режиме и по цифровой шине OpenTherm, BridgeNet (Ariston), Navien),
- контроль и управление работой исполнительных устройств (бойлер ГВС, сервопривод, термоголовка, насос и др.),
- контроль напряжения сети,
- контроль и оценку состояния охранных датчиков (протечка воды, утечка газа, дыма, движения, размыкания и пр.),
- отправку мгновенных сообщений обо всех отклонениях от заданных параметров,
- мгновенное сигнализирование о срабатывании подключенных датчиков безопасности,
- незамедлительные оповещения об авариях и ошибках котла.

#### Удобство управления:

- личный кабинет на веб-сервисе ZONT с возможностью предоставления доступа с различными правами для нескольких пользователей (например, сервисному специалисту, другому члену семьи),
  - бесплатное мобильное приложение ZONT на iOS и Android с рейтингом 4,5\* и количеством скачиваний более 100.000,
  - комнатная панель для ручного управления режимами работы и температурными значениями ZONT МЛ-753 или ZONT МЛ-732.встроенная резервная батарея
- Обновление ПО доступно через личный кабинет веб-сервиса без подключения прибора к компьютеру.

#### Контроллер ZONT H-1V.02 всегда на связи!

- GSM и Wi-Fi каналы передачи данных – выбирайте удобный,
- Wi-Fi канал в приоритете, GSM – резервный канал, подключающийся при потере связи Wi-Fi.
- при отключении электроэнергии прибор остается на связи до 12 часов и передает информацию от подключенных к нему проводных датчиков (встроенная резервная батарея).

#### Функции охраны и безопасности:

- подключение датчиков охраны: движения (с учетом размера крупных животных), разбития окна, размыкания дверей с возможностью срабатывания исполнительного устройства (например, сирена), передачей информации охранному ведомству и др.,
- подключение датчиков безопасности: протечки воды, влажности, утечки газа, учета задымления, давления,
- подключение сирены,
- подключение веб-камер.

#### Удобство монтажа и размещения:

- прибор крепится на DIN-рейку,
- поддержка аналоговых датчиков температуры NTC и цифровых,
- поддержка аналоговых датчиков давления до 12 Бар, 0-5 В,
- подключение радиодатчиков, работающих на защищенной частоте 868 МГц (до 120 шт.)

Важно! Аналоговый датчик давления воды, газа подключается без специального адаптера!

#### С профессиональным отопительным контроллером ZONT H-1V.02:

- вы можете быть уверены в работоспособности системы отопления;
- вы заботитесь о домочадцах во время своего отсутствия;
- вы экономите на энергоносителях от 30%!