

Насосная станция Speroni RSM 5/25

Код товара: 899732



Цена: 41 817,60 руб.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Объем бака : | 25 л |
| Артикул : | SPRN101172540 |
| Тип насоса : | Поверхностный |
| Напряжение : | 230 В |
| Напор : | 62 м |
| Максимальный расход : | 3,6 куб.м/час |
| Мощность : | 1.1 кВт |
| Соединение : | 1" - 1" |
| Высота : | 580 мм |
| Ширина : | 560 мм |
| Глубина : | 310 мм |
| Вес : | 23 кг |
| Степень защиты : | IP44 |
| Производитель : | Speroni (Италия) |
| Высота всасывания : | 2.5 м |
| Материал ведущего вала : | Чугун |
| Защита от сухого хода : | Нет |

Насосная станция Speroni RSM 5/25

Автоматические насосные станции SPERONI RSM 5/25, укомплектованные горизонтальным многоступенчатым насосом, предназначены для забора воды из накопительных емкостей и повышения давления из магистральных водопроводов.

Данные установки надежны, компактны, позволяют автоматически поддерживать давление в системе в заданном диапазоне.

Технические данные:

- Подача: до 3,6 м3/ч.

- Напор: 62 м.
- Мощность электродвигателя: 1,1 кВт.
- Напряжение: 230В-50Гц.

Рабочие характеристики:

- Температура воды: не более 35°C.
- Температура окружающей среды: не более 40°C.
- Давление предварительной настройки: 1,4÷2,8 бар.
- Предназначен для длительной работы.

Электродвигатель :

- 2-х полюсный электродвигатель (2850 об/мин).
- Класс изоляции: F.
- Класс защиты: IP44.

Компоненты установки:

- Мембранный бак;
- Гибкий соединительный шланг;
- Реле давления;
- Электрический кабель с вилкой;
- Манометр;
- Фитинги, бронза.