

Насосная станция Speroni APM 100/25 с погружным эжектором

Код товара: 147931



Цена: 38 102,40 руб.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Объем бака : | 25 л |
| Артикул : | SPRN101521400 |
| Тип насоса : | Поверхностный |
| Напряжение : | 230 В |
| Напор : | 41 м |
| Максимальный расход : | 2.1 куб.м/час |
| Мощность : | 0,75 кВт |
| Соединение : | 1" - 1 1/4" |
| Высота : | 600 мм |
| Ширина : | 530 мм |
| Глубина : | 270 мм |
| Вес : | 27 кг |
| Степень защиты : | IP44 |
| Производитель : | Speroni (Италия) |
| Высота всасывания : | 25 м |
| Материал ведущего вала : | Чугун |
| Защита от сухого хода : | Нет |

Насосная станция Speroni APM 100/25 с погружным эжектором

Автоматические насосные станции SPERONI APM 100/25 с погружным эжектором, укомплектованные самовсасывающим насосом, обладают хорошей всасывающей способностью и используются для подачи воды с глубины до 8 метров.

Данные установки надежны, компактны, позволяют автоматически поддерживать давление в системе в заданном диапазоне. Применяются в системах водоснабжения небольших домов при заборе воды из колодцев, резервуаров, прудов и других источников.

Технические данные:

- Подача: до 2.4 м³/ч.
- Напор: 38 м.
- Мощность электродвигателя: 0,75 кВт.
- Напряжение: 230В-50Гц.

Рабочие характеристики:

- Температура воды: не более 35°C.
- Температура окружающей среды: не более 40°C.
- Давление предварительной настройки: 1,4÷2,8 бар.
- Предназначен для длительной работы.

Электродвигатель :

- 2-х полюсный электродвигатель (2850 об/мин).
- Класс изоляции: F.
- Класс защиты: IP44.

Компоненты установки:

- Мембранный бак;
- Гибкий соединительный шланг;
- Реле давления;
- Электрический кабель с вилкой;
- Манометр;
- Фитинги, бронза.