

# Гидроаккумулятор Waterstry SP 100 Н литров горизонтальный

Код товара: 131364



Цена: 6 806,00 руб.

Артикул товара:	SPV100HPSS
Бренд товара:	Waterstry
Гарантия:	1 год
Цвет:	Синий
Диаметр разъема соединения:	1"
Исполнение:	Горизонтальный
Максимальное давление:	10 бар
Масса, кг:	10,6
Объем:	100 литров
Рабочая температура:	90 °С
Размеры ВхШхГ:	690x470x500 мм
Страна производитель:	Китай

Гидроаккумулирующие мембранные баки (гидроаккумуляторы) Waterstry ГА SP Н применяются для систем холодного и горячего водоснабжения, установок повышения давления и пожаротушения. Они подходят для всех систем водоснабжения: бытовых, промышленных и сельскохозяйственных.

Назначение:

- Компенсация гидродинамических ударов при отключении насоса или при скачках давления жидкости в системе (т.н. «гидроударах»).
- Накопление запаса воды под давлением, обеспечение аварийного запаса воды при отключении электричества.
- Обеспечение комфортного водопользования, обеспечение временных интервалов между пусками насоса.
- Мембранные баки вертикальной компоновки серии SP Н используются как для погружных, так и поверхностных насосов, как отдельно, так и в составе бытовых станций водоснабжения .

#### Условия эксплуатации:

- Рабочая среда: Вода технического назначения.
- Максимальное /рабочее давление: 10/8 Бар.
- Максимальная рабочая температура: 99 °С.
- Предварительное заводское давление воздуха в мембранном баке: 2 Бар.

Гидроаккумулятор имеет обслуживаемую конструкцию.

#### Материалы:

- Корпус: Углеродистая сталь.
- Мембрана: EPDM.
- Воздушный клапан: Латунь.
- Фланец: Оцинкованная сталь.

#### Технические параметры мембранных баков SP H

- Модель: ГА SP100 H.
- Емкость: 100 л.
- Тип / диам. подкл. : горизонтальный/1 дюйм.
- Диам. горловины мембраны: 90 мм.
- Макс./рабочее давление: 10/8 атм.
- Давление воздуха в баке: 2 атм.
- Температурный режим: от +1 °С до +99 °С.
- Размеры упаковки (Д\*Ш\*В), см.: 69x47x50 см.
- Масса брутто, кг: 10,6.