

Котел электрический ЭВАН Warmos Classic 18 кВт

Код товара: 463573



Цена: 58 190,00 руб.

Артикул товара:	14305
Бренд товара:	Эван
Тип котла:	Настенный
Мощность, кВт:	18 кВт
Напряжение:	380 В
Отапливаемая площадь, м ² :	180
Регулировка мощности:	4,3/6,4/8,5/10,6/12,7/14,8/19
Тип нагревателя:	Тэн
Циркуляционный насос :	Есть
Размеры ВхШхГ:	765x430x205
Масса, кг:	31
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Котел электрический ЭВАН Warmos Classic 18 кВт

Модель WARMOS CLASSIC поставляется **с циркуляционным насосом, с предохранительным клапаном**

Электрический котел WARMOS – это электроотопительный прибор с механическим типом управления, имеющий 7 ступеней ограничения мощности и представленный в различных модификациях. Применяется как в системах отопления, так и для приготовления горячей воды в косвенных водонагревателях.

Надежные и эффективные котлы WARMOS произведены с учетом особенностей российского климата, электрических сетей и потребительского поведения, поэтому они оптимально подходят для отопления жилых и производственных помещений площадью до 270 кв. м. Приборы WARMOS можно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана.

Электрический котел WARMOS готов к работе сразу же после подключения в систему отопления.

WARMOS – отопительный прибор, отличающийся высоким качеством сборки, оптимальными техническими характеристиками. В электрических котлах соединительные патрубки и контактные клеммы расположены на верхней и в нижней плоскостях котла, что позволяет устанавливать его в местах без доступа к боковым стенкам.

Электроотопительные приборы WARMOS состоят из следующих компонентов (кроме модификации STANDART):

- Электро-котел. Применяются ТЭНЫ (Baker) из высококачественной нержавеющей стали, для повышения ремонтопригодности изделия ТЭНЫ объединенные в блоки. Корпус емкости, содержащей блоки ТЭН теплоизолирован.
- Циркуляционный насос. Чугунный корпус и вал из нержавейки обеспечивают достаточно высокую надежность насоса. Данная модель позволяет устанавливать один из трех вариантов скорости вращения. Выбор осуществляется в зависимости от конструкции системы отопления и используемого типа теплоносителя.
- Расширительный бак закрытого типа объемом 6 литров. Данный объем экспанзомата достаточен для теплового расширения 60л теплоносителя.
- Приборы безопасности котла: датчик минимального давления отключает прибор при давлении менее 0,1 МПа, само-возвратный термовыключатель отключает нагрев при превышении температуры теплоносителя более 92°C.
- Система управления – ручной механический тип управления. Панель управления прибором содержит наглядную схему включения и отключения ступеней мощности.