

## Бойлер стационарный DRAZICE OKC 400 NTRR/VP

Код товара: 365907



Цена: 185 328,00 руб.

Артикул товара:	121490101
Вид водонагревателя:	Бойлер косвенный
Бренд товара:	Drazice
Серия товара:	OKC
Номинальная мощность :	84 кВт
Максимальная температура воды:	80°C
Масса, кг:	153
Материал бака:	Эмалированный
Наличие Тэна:	Опция
Объем литров:	363 литров
Площадь поверхности теплообменника:	нижнего - 2 м верхнего - 1 м
Производительность ГВС:	1423 л/час
Тип нагревательного элемента:	2 теплообменника
Тип установки:	Напольный
Время нагрева до 60°C, мин:	22
Размеры ВхШхГ:	1920x650x650 мм
Страна производитель:	Чехия
Гарантия:	2 года

- Стационарные водонагреватели предназначены для нагрева воды ГВС.
- Нагрев воды осуществляется мощным спиральным теплообменником, который рассчитан на максимальную температуру отопительной воды 110°C и давление 1 МПа.
- Водонагреватели объемом 200 и 250 л производятся в варианте с двумя змеевиками (NTRR) для подключения к двум источникам отопления.
- Водонагреватель оборудован термостатом, который управляет работой трехходового клапана и циркуляционного насоса.
- В нижней части водонагреватель оборудован фланцем для чистки. В этот же фланец можно

- установить электронагревательный элемент (ТЭН) серии ТРК.
- Водонагреватели объемом от 200 литров оборудованы патрубком 1 1/2" для монтажа электронагревательного элемента серии ТЈ.
  - В комплект поставки входит предохранительный клапан.

#### Схема конструкции водонагревателя ОКС 300 NTRR/ВР

- 1 Стальной эмалированный резервуар
- 2 Корпус водонагревателя
- 3 Трубка для отвода теплой воды
- 4 Отверстие для чистки
- 5 Циркулирование
- 6 Трубчатый теплообменник
- 7 Вход холодной воды
- 8 Магниеый анод
- 9 Отверстие 1 1/2" для ТЭНа
- 10 Индикатор температуры
- 11 Регулировочный щит нижнего теплообменника
- 12 Регулировочный щит индикатора температуры