

Бойлер стационарный DRAZICE OKC 400 NTRR/VP

Код товара: 365907



Цена: 185 328,00 руб.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Артикул товара: | 121490101 |
| Вид водонагревателя: | Бойлер косвенный |
| Бренд товара: | Drazice |
| Серия товара: | OKC |
| Номинальная мощность : | 84 кВт |
| Максимальная температура воды: | 80°C |
| Масса, кг: | 153 |
| Материал бака: | Эмалированный |
| Наличие Тэна: | Опция |
| Объем литров: | 363 литров |
| Площадь поверхности теплообменника: | нижнего - 2 м верхнего - 1 м |
| Производительность ГВС: | 1423 л/час |
| Тип нагревательного элемента: | 2 теплообменника |
| Тип установки: | Напольный |
| Время нагрева до 60°C, мин: | 22 |
| Размеры ВхШхГ: | 1920x650x650 мм |
| Страна производитель: | Чехия |
| Гарантия: | 2 года |

- Стационарные водонагреватели предназначены для нагрева воды ГВС.
- Нагрев воды осуществляется мощным спиральным теплообменником, который рассчитан на максимальную температуру отопительной воды 110°C и давление 1 МПа.
- Водонагреватели объемом 200 и 250 л производятся в варианте с двумя змеевиками (NTRR) для подключения к двум источникам отопления.
- Водонагреватель оборудован термостатом, который управляет работой трехходового клапана и циркуляционного насоса.
- В нижней части водонагреватель оборудован фланцем для чистки. В этот же фланец можно

- установить электронагревательный элемент (ТЭН) серии ТРК.
- Водонагреватели объемом от 200 литров оборудованы патрубком 1 1/2" для монтажа электронагревательного элемента серии ТЈ.
 - В комплект поставки входит предохранительный клапан.

Схема конструкции водонагревателя ОКС 300 NTRR/ВР

- 1 Стальной эмалированный резервуар
- 2 Корпус водонагревателя
- 3 Трубка для отвода теплой воды
- 4 Отверстие для чистки
- 5 Циркулирование
- 6 Трубчатый теплообменник
- 7 Вход холодной воды
- 8 Магниевый анод
- 9 Отверстие 1 1/2" для ТЭНа
- 10 Индикатор температуры
- 11 Регулировочный щит нижнего теплообменника
- 12 Регулировочный щит индикатора температуры