

# Настенный газовый двухконтурный котёл ITALTHERM City Class 24C

Код товара: 259465



Цена: 78 600,00 руб.

Артикул товара:	301051458
Бренд товара:	ITALTHERM
Серия товара:	City Class C
Тип котла:	Настенный
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	130 мм
Камера сгорания:	Открытая
Мах мощность, кВт:	24 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	240
Расширительный бак:	8 л
Производительность ГВС:	11.1 л/мин.
Циркуляционный насос:	Есть
Теплообменник:	Медный
Тип розжига:	Энергозависимый
Размеры ВхШхГ:	700x400x300 мм
Масса, кг:	30
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Настенный газовый двухконтурный котёл ITALTHERM City Class 24C

Котел газовый ITALTHERM серии CITY CLASS C - это современный, надежный и высокоэффективный продукт, разработанный инженерами завода ITALTHERM и занимающий особое место в линейке производителя. CITY CLASS предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел сконструирован для работы с классическим вертикальным дымоходом. Отсутствие дополнительных нагнетательных или вытяжных устройств делает работу CITY CLASS крайне тихой, что является бесспорным преимуществом данной модели.

Газовый водогрейный котел CITY CLASS имеет открытую камеру сгорания, поэтому весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, отбирается из помещения, в котором установлен данный котел.

В конструкцию отопительного аппарата CITY CLASS включен встроенный водонагреватель для системы горячего водоснабжения. Это удобно, практично и экономит Ваши средства на покупку отдельного водонагревателя.

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

Высокоэффективный медный теплообменник от итальянской фабрики Valmex. Покрыт специальным защитным составом Supral® на основе алюминия и кремния, предотвращающим коррозию меди в агрессивной среде камеры сгорания котла. Обладает высокой пропускной способностью и низким гидравлическим сопротивлением. Прост в обслуживании, надежен в эксплуатации.

- Фильтр на входе воды в котел
- Функция антифриз для контуров ГВС и отопления
- Ультра компактные размеры
- Спроектировано для возможности легкого обслуживания
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Гидравлическая группа из латуни
- Функциональный LCD-дисплей
- Высококачественный циркуляционный насос GRUNDFOS
- Трехходовой клапан с электроприводом
- Телеметрический сервис