

Настенный газовый двухконтурный котёл ITALTHERM City Class 35F

Код товара: 415248



Цена: 110 700,00 руб.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Артикул товара: | 301051463 |
| Бренд товара: | ITALTHERM |
| Серия товара: | City Class F |
| Тип котла: | Настенный |
| Дымоход: | Турбированный |
| Наличие ГВС: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода: | 60/100 мм |
| Камера сгорания: | Закрытая |
| Мах мощность, кВт: | 35 кВт |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 350 |
| Расширительный бак: | 8 л |
| Производительность ГВС: | 17.7 л/мин. |
| Циркуляционный насос: | Есть |
| Теплообменник: | Медный |
| Тип розжига: | Энергозависимый |
| Размеры ВхШхГ: | 700x400x300 мм |
| Масса, кг: | 30 |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Настенный газовый двухконтурный котёл ITALTHERM City Class 35F

Котел газовый ITALTHERM серии CITY CLASS - это новый уровень комфорта и эффективности для Вашего дома! CITY CLASS предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с

мобильным (длиною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка CITY CLASS, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел CITY CLASS имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.

В конструкцию отопительного аппарата CITY CLASS включен встроенный водонагреватель для системы горячего водоснабжения. Это удобно, практично и экономит Ваши средства на покупку отдельного водонагревателя.

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

- Фильтр на входе воды в котел
- Функция антифриз для контуров ГВС и отопления
- Ультра компактные размеры
- Спроектировано для возможности легкого обслуживания
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Гидравлическая группа из латуни
- Функциональный LCD-дисплей
- Высококачественный циркуляционный насос GRUNDFOS
- Трехходовой клапан с электроприводом
- Телеметрический сервис