

Настенный газовый двухконтурный котёл ITALTHERM Time Max 24F с бойлером

Код товара: 359884



Цена: 223 200,00 руб.

Артикул товара:	301051787
Бренд товара:	ITALTHERM
Серия товара:	Time Max F
Тип котла:	Настенный
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Камера сгорания:	Закрытая
Мах мощность, кВт:	24 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	240
Расширительный бак:	10 л
Встроенный бойлер:	60 л.
Производительность ГВС:	18 л/мин.
Циркуляционный насос:	Есть
Теплообменник:	Медный
Тип розжига:	Энергозависимый
Размеры ВхШхГ:	900х600х425 мм
Масса, кг:	60
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Настенный газовый двухконтурный котёл ITALTHERM Time Max 24F с бойлером

Котел газовый ITALTHERM серии TIME MAX - это современный, надежный и высокоэффективный продукт, разработанный инженерами завода ITALTHERM и занимающий особое место в линейке производителя. TIME MAX предназначен для настенного монтажа, а его установка не займет много

времени. Компактные размеры данного котла позволяют установить его практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка TIME MAX, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел TIME MAX имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.

В конструкцию отопительного аппарата TIME MAX включен встроенный накопительный водонагреватель, что резко повышает пиковую производительность и уровень комфорта в приготовлении горячей воды. Кроме этого, встроенный бойлер позволяет оснастить Вашу систему горячего водоснабжения контуром рециркуляции (моментальная подача горячей воды в смеситель).

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

- Бойлер из аустенитной нержавеющей стали
- Автоматический байпас
- Фильтр на входе холодной воды в котел
- Тепло- и шумоизоляция камеры сгорания из керамики
- Магниевый анод для защиты от коррозии
- Механический манометр в системе отопления
- Непрерывная модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
- Гидравлическая группа выполнена из латуни
- Трех скоростной циркуляционный насос GRUNDFOS
- Трехходовой клапан с электроприводом