Настенный газовый двухконтурный котёл ITALTHERM Time Max 24F с бойлером

Код товара: 359884



Цена: 198 500,00 руб.

301051787 Артикул товара: Бренд товара: **ITALTHERM** Серия товара: Time Max F Тип котла: Настенный Дымоход: Турбированный Наличие ГВС: Двухконтурный Диаметр дымохода: 60/100 мм Камера сгорания: Закрытая 24 кВт Мах мощность, кВт: Мах отапливаемая площадь, м2: 240 10 л Расширительный бак: Встроенный бойлер: 60 л. Производительность ГВС: 18 л/мин. Циркуляционный насос: Есть Теплообменник: Медный

 Тип розжига:
 Энергозависимый

 Размеры ВхШхГ:
 900x600x425 мм

Масса, кг:60Страна производитель:ИталияГарантия:2 года

Настенный газовый двухконтурный котёл ITALTHERM Time Max 24F с бойлером

Котел газовый ITALTHERM серии TIME MAX - это современный, надежный и высокоэффективный продукт, разработанный инженерами завода ITALTHERM и занимающий особое место в линейке производителя. TIME MAX предназначен для настенного монтажа, а его установка не займет много

времени. Компактные размеры данного котла позволяют установить его практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка ТІМЕ МАХ, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел TIME MAX имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.

В конструкцию отопительного аппарата ТІМЕ МАХ включен встроенный накопительный водонагреватель, что резко повышает пиковую производительность и уровень комфорта в приготовлении горячей воды. Кроме этого, встроенный бойлер позволяет оснастить Вашу систему горячего водоснабжения контуром рециркуляции (моментальная подача горячей воды в смеситель).

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

- Бойлер из аустенитной нержавеющей стали
- Автоматический байпас
- Фильтр на входе холодной воды в котел
- Тепло- и шумоизоляция камеры сгорания из керамики
- Магниевый анод для защиты от коррозии
- Механический манометр в системе отопления
- Непрерывная модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
- Гидравлическая группа выполнена из латуни
- Tpex скоростной циркуляционный насос GRUNDFOS
- Трехходовой клапан с электроприводом