## Настенный газовый одноконтурный котёл ITALTHERM Time Power 70 К

Код товара: 251597



Цена: 429 100,00 руб.

Артикул товара: 301051351 Бренд товара: ITALTHERM Серия товара: Time Power K Тип котла: Конденсационный Дымоход: Турбированный Наличие ГВС: Одноконтурный

Диаметр дымохода: 80/80 мм Камера сгорания: Закрытая Мах мощность, кВт: 63 кВт Мах отапливаемая площадь, м2: 630 Расширительный бак: Нет Циркуляционный насос: Нет

Теплообменник:НержавейкаТип розжига:ЭнергозависимыйРазмеры ВхШхГ:837x450x475 мм

Масса, кг:60Страна производитель:ИталияГарантия:2 года

Настенный газовый одноконтурный котёл ITALTHERM Time Power 70 К

Котел газовый ITALTHERM серии TIME POWER К - это современный, надежный и высокоэффективный продукт, разработанный инженерами завода ITALTHERM и занимающий особое место в линейке производителя. Являясь конденсационным котлом премиум-класса, TIME POWER обладает наивысшими показателями экономичности и КПД (в сравнении с конвекционными котлами).

Конденсационные котлы ITALTHERM вырабатывают тепло не только от сжигания газа, - как большинство традиционных котлов - но и от "перегонки" отходящих в дымоход водяных паров, что

дает 10-30% дополнительной экономии за отопительный период.

TIME POWER предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка TIME POWER, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел TIME POWER имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.

Отопительный аппарат TIME POWER не имеет встроенного водонагревателя, но может успешно работать в паре с внешним водонагревателем косвенного нагрева (приобретается отдельно).

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

- Компактные размеры
- Комфортный и удобный в использовании
- Hacoc GRUNDFOS с электронной модуляцией
- Минимальное давление газа 3 мбар
- Диапазон модуляции мощности 1:10
- Степень электрозащиты IP X5D
- Двойная индикация давления в системе СН
- Готов к подключению внешнего бойлера
- Высокая эффективность и низкое потребление (по 92/42 СЕЕ)