Hacochaя станция ESPA Tecnoplus 15 4M

Код товара: 959945



Цена: 68 700,00 руб.

Бренд товара:EspaАртикул :131059Диаметр разъема соединения:1"Глубина всасывания:5 м

Корпус насоса: Нержавейка

Максимальная мощность, кВт:0,75Максимальный напор, м:35Напряжение:220 ВПроизводительность, л/час:3100Страна производитель:ИспанияГарантия:2 года

ПРИМЕНЕНИЕ ABTOMATИЧЕСКИХ HACOCHЫХ CTAHЦИЙ TECNOPLUS

Используется в системах водоснабжения для подачи воды под постоянным давлением. Подходит для использования в системах питьевого водоснабжения. Постоянное (настроенное пользователем) давление для частного дома, коттеджа и дачи, вне зависимости от расхода воды!* Непревзойденно низкие уровень шума и потребление электроэнергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ HACOCHЫХ СТАНЦИЙ ESPA TECNOPLUS

- Высота самовсасывания до 5 метров**.
- Насосные станции в автоматическом режиме обеспечивают: включение и выключение насоса, защиту от «сухого хода», стабильный напор при неизменном водоразборе.
- Наличие встроенной функции регулирования скорости вращения рабочих колес позволяет обеспечить постоянное давление в системе водоснабжения вне зависимости от расхода воды*.
- Плавный пуск/остановка насосной станции, плавное увеличение/снижение скорости вращения вала электродвигателя обеспечивают отсутствие больших пусковых токов,

- перепадов давления в трубопроводе, существенно увеличивая ресурс и срок службы насосной станции и трубопроводной арматуры.
- Возможность точной настройки давления позволяет добиться оптимального потребления воды и электроэнергии при максимальном комфорте водопользования.
 - * В пределах диапазона производительности насосной станции.
 - ** Высота самовсасывания приведена для эксплуатации насоса при температуре окружающей среды и перекачиваемой жидкости 20°С и при нулевой альтитуде (высоте над уровнем моря). В реальных условиях эксплуатации высота подъема воды насосом может быть меньше.
- Насосные станции Tecnoplus имеют встроенный регулятор скорости вращения вала, позволяющий обеспечить постоянное, заданное пользователем давление в системе вне зависимости от величины текущего расхода воды.
- Автоматика блока контролирует наличие потока воды, останавливая насос при его отсутствии.
- Встроенный гаситель гидроударов предотвращает возникновение сильных перепадов давления в системе при остановке насоса.
- Насосные станции обладают самовсасывающей способностью, поднимая воду при незаполненном всасывающем трубопроводе на высоту до 2 м. При заполненном всасывающем трубопроводе высота подъема воды насосной станцией увеличивается до 5 м.
- Особая конструкция гидравлической части отличается непревзойденной малошумностью.
- Встроенная тепловая защита от перегрузок.

Насосная станция Tecnoplus 15 4M способна обеспечить потребителя водой даже при экстремально низком/высоком напряжении в сети электропитания (115..345 Вольт)

Встроенный автоматический перезапуск (4 попытки, через 1, 5, 15 и 60 минут соответственно)