

## Циркуляционный насос VALTEC VRS 25/6-130

Код товара: 292945



Цена: 4 409,00 руб.

Артикул товара:	VRS.256.13.0
Бренд товара:	VALTEC
Диаметр разъема соединения мм:	25
Корпус насоса:	Чугун
Максимальный напор, м:	4
Потребляемая мощность Вт 1/2/3 скорость:	46/67/93
Масса, кг:	2.4 кг
Напряжение:	220 В
Назначение:	Циркуляционный
Производительность, л/час:	3300
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	1 год

В основе циркуляционного насоса VRS – «классическая» конструкция с «мокрым» ротором и трехступенчатым переключением скорости, отлично зарекомендовавшая себя в массовом применении. Дополнительные преимущества модели обусловлены примененными материалами, рядом технических решений.

Корпус насоса изготовлен из чугуна, вал ротора, подшипники, упорные шайбы – из керамики с зеркальной рабочей поверхностью (благодаря этому насос способен работать даже на жесткой воде). Охлаждение роторного отсека производится потоком рабочей среды, поступающей через специальные отверстия в прижимной пластине и возвращающейся на лопасти крыльчатки по каналу вала. Керамическая прижимная шайба подпружинена эластичной EPDM-манжетой, исключающей вибрации вала.

Насос снабжен устройством защиты от перегрева, отключающим электропитание при превышении температуры обмотки статора 150 °С. Последующее включение насоса возможно только после

остывания обмотки.

Циркуляционный насос VRS предназначен для открытых и закрытых систем отопления с рабочей температурой до 110 °С. Максимальное статическое давление – 10 бар.

Условный диаметр данной модели – 25 мм, максимальный напор (при нулевой подаче) – 6 м вод. ст., монтажная длина – 130 мм.

Присоединительные гайки и провод (115 см, с вилкой) входят в комплект поставки.

Насос можно устанавливать в любом положении, но таким образом, чтобы вал находился горизонтально.