

# Термостат радиаторный электронный ROYAL THERMO Smart Heat, белый

Код товара: 223475



Цена: 3 150,00 руб.

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Артикул:                                        | НС-1303165          |
| Производитель:                                  | Royal Thermo        |
| Диапазон регулирования температуры:             | От +5 до +30        |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя: | 100 С               |
| Присоединительный размер:                       | M30 x 1,5 + Click " |
| Нормативный срок службы:                        | 12 лет              |
| Цвет корпуса:                                   | Белый               |

Термостат радиаторный электронный ROYAL THERMO Smart Heat с LED дисплеем и регулятором температуры. Точность установки температуры - 1°C.

Термостат выполнен из высококачественного пластика и металла. Его назначение - регулировка температуры в комнате, при этом с возможностью управления теплом со смартфона.

На дисплее прибора отображается необходимая информация: индикация включения и выключения обогрева, индикация температуры воздуха, индикатор Zigbee сети и режима программирования, уровня заряда элементов питания.

Термостатом можно управлять со смартфона через мобильное приложение. Для этого необходимо подключить термостат к Zigbee хабу из Установочного Комплекта, использовать мобильное приложение HOMMYN.

Режим Антизамерзание. В выключенном состоянии на экране отображается индикатор «огонь». Клапан будет открыт автоматически при температуре ниже 5°C. Когда температура повысится до 8°C, клапан будет закрыт.

Режим Антизакаисание. Если регулировочный клапан отопительного прибора в течение 10 дней или

более длительное время находится в одном состоянии, это может привести к его закисанию. Во избежание этого термостат каждые две недели открывает закрывает клапан. Функция включается на 30 секунд, на дисплее будет отображен индикатор «А5». По окончании работы термостат работает в обычном режиме.

Режим Родительский контроль. Для того, чтобы защитить термостат от детского баловства, можно активировать родительский контроль и заблокировать термостат. Для этого используйте длительное нажатие кнопки регулятора температуры, пока дисплей не покажет «LC». Для разблокировки так же используйте длительное нажатие кнопки регулятора температуры более 10 секунд.

Контроль заряда элементов питания. Когда заряд элементов питания очень низкий, отобразится символ напоминающий, что пользователю пора заменить элементы питания.

Контроль открытого окна. При открытии окна, когда включен радиатор отопления, при падении комнатной температуры на 6°C за 4 минуты, термостат закрывает клапан автоматически, дисплей покажет «OP». При закрытии окна и повышении комнатной температуры на 2°C, термостат автоматически открывает клапан и будет работать в обычном режиме работы.

Подключение отопительных приборов - M30x1,5мм, Danfoss Click  
Диапазон передачи сигнала беспроводной сети - 10м.