

Теплотрасса однострубная Thermaflex Flexalen 600 FV+RS125A50-FPC

Код товара: 407846



Цена: 0,00 руб.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Артикул: | FV+RS125A50-FPC |
| Бренд товара: | Flexalen |
| Страна производитель: | Нидерланды |
| Диаметр наружной трубы, мм: | 125 |
| Диаметр и толщина внутренней трубы: | 50/40,8 мм |
| Номинальное давление (PN): | 8 бар |
| Температура: | 95 C |
| Мин. радиус изгиба: | 0,7 м |
| Масса, кг/м: | 1,8 |
| Гарантия: | 50 лет |

Данные теплоизолированные трубы применяются в системах теплоснабжения (отопления) и кондиционирования. В трубопроводах используются напорные полибутиленовые трубы, имеющие специальный антидиффузный слой EVOH (кислородный барьер), препятствующий диффузии кислорода в систему на молекулярном уровне (требование СНиП 41-01-2003 и DIN 4726). Трубы заключены в тепловую изоляцию из вспененного полиэтилена.

Системы предварительно теплоизолированных трубопроводов FLEXALEN используются для прокладки теплотрасс в городах при строительстве новых и реконструкции существующих тепловых сетей, в индивидуальном коттеджном строительстве и при строительстве коттеджных поселков, а также на объектах производственного назначения, т.е. на объектах, где тепловой пункт находится вне основного здания и требуется проложить коммуникации между несколькими объектами.

Область применения:

- Теплоснабжение
- Горячее водоснабжение
- Холодное водоснабжение

- Транспортировка пищевых и промышленных жидкостей

Теплотрасса однетрубная Flexalen 600 DN 50/40.8 мм с греющим кабелем

- 1 труба: диаметр трубы - 50 мм, рабочее давление 8-16 Бар