

# Теплотрасса однострубная Thermaflex Flexalen 600 FV+RS160A75-FPC

Код товара: 123652



Цена: 0,00 руб.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Артикул:                            | FV+RS160A75-FPC |
| Бренд товара:                       | Flexalen        |
| Страна производитель:               | Нидерланды      |
| Диаметр наружной трубы, мм:         | 160             |
| Диаметр и толщина внутренней трубы: | 75/61,2 мм      |
| Номинальное давление (PN):          | 8 бар           |
| Температура:                        | 95 C            |
| Мин. радиус изгиба:                 | 0,8 м           |
| Масса, кг/м:                        | 2,1             |
| Гарантия:                           | 50 лет          |

Данные теплоизолированные трубы применяются в системах теплоснабжения (отопления) и кондиционирования. В трубопроводах используются напорные полибутиленовые трубы, имеющие специальный антидиффузный слой EVOH (кислородный барьер), препятствующий диффузии кислорода в систему на молекулярном уровне (требование СНиП 41-01-2003 и DIN 4726). Трубы заключены в тепловую изоляцию из вспененного полиэтилена.

Системы предварительно теплоизолированных трубопроводов FLEXALEN используются для прокладки теплотрасс в городах при строительстве новых и реконструкции существующих тепловых сетей, в индивидуальном коттеджном строительстве и при строительстве коттеджных поселков, а также на объектах производственного назначения, т.е. на объектах, где тепловой пункт находится вне основного здания и требуется проложить коммуникации между несколькими объектами.

Область применения:

- Теплоснабжение
- Горячее водоснабжение
- Холодное водоснабжение

- Транспортировка пищевых и промышленных жидкостей

Теплотрасса однетрубная Flexalen 600 DN 75/61.2 мм с греющим кабелем

- 1 труба: диаметр трубы - 75 мм, рабочее давление 8-16 Бар