

# Теплотрасса трёхтрубная Thermaflex Flexalen 1000+ FV+R125H2/25A20

Код товара: 776746



Цена: 4 419,28 руб.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Артикул:                    | FV+R125H2/25A20 |
| Бренд товара:               | Flexalen        |
| Страна производитель:       | Нидерланды      |
| Диаметр наружной трубы, мм: | 125             |
| Диаметр внутренней трубы:   | 25/25/20 мм     |
| Номинальное давление (PN):  | 8 бар           |
| Температура:                | 95 C            |
| Мин. радиус изгиба:         |                 |
| Масса, кг/м:                |                 |
| Гарантия:                   | 50 лет          |

Данные теплоизолированные трубы применяются в системах теплоснабжения (отопления) и кондиционирования. В трубопроводах используются напорные полибутиленовые трубы, имеющие специальный антидиффузный слой EVOH (кислородный барьер), препятствующий диффузии кислорода в систему на молекулярном уровне (требование СНиП 41-01-2003 и DIN 4726). Трубы заключены в тепловую изоляцию из вспененного полиэтилена.

Системы предварительно теплоизолированных трубопроводов FLEXALEN используются для прокладки теплотрасс в городах при строительстве новых и реконструкции существующих тепловых сетей, в индивидуальном коттеджном строительстве и при строительстве коттеджных поселков, а также на объектах производственного назначения, т.е. на объектах, где тепловой пункт находится вне основного здания и требуется проложить коммуникации между несколькими объектами.

Область применения:

- Теплоснабжение
- Горячее водоснабжение
- Холодное водоснабжение

- Транспортировка пищевых и промышленных жидкостей

Теплотрасса трёхтрубная Flexalen 1000+ DN 25/25/20 мм

- 1 труба: диаметр трубы - 25 мм, рабочее давление 8-16 Бар
- 2 труба: диаметр трубы - 25 мм, рабочее давление 8-16 Бар
- 3 труба: диаметр трубы - 20 мм, рабочее давление 8-16 Бар