

# Теплотрасса пятитрубная Thermaflex Flexalen 1000+ FV+R200H2/40A2/25A20

Код товара: 197080



Цена: 13 391,92 руб.

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Артикул:                    | FV+R200H2/40A2/25A20 |
| Бренд товара:               | Flexalen             |
| Страна производитель:       | Нидерланды           |
| Диаметр наружной трубы, мм: | 200                  |
| Диаметр внутренней трубы:   | 40/40/25/25/20 мм    |
| Номинальное давление (PN):  | 8 бар                |
| Температура:                | 95 C                 |
| Мин. радиус изгиба:         |                      |
| Масса, кг/м:                |                      |
| Гарантия:                   | 50 лет               |

Данные теплоизолированные трубы применяются в системах теплоснабжения (отопления) и кондиционирования. В трубопроводах используются напорные полибутиленовые трубы, имеющие специальный антидиффузный слой EVOH (кислородный барьер), препятствующий диффузии кислорода в систему на молекулярном уровне (требование СНиП 41-01-2003 и DIN 4726). Трубы заключены в тепловую изоляцию из вспененного полиэтилена.

Системы предварительно теплоизолированных трубопроводов FLEXALEN используются для прокладки теплотрасс в городах при строительстве новых и реконструкции существующих тепловых сетей, в индивидуальном коттеджном строительстве и при строительстве коттеджных поселков, а также на объектах производственного назначения, т.е. на объектах, где тепловой пункт находится вне основного здания и требуется проложить коммуникации между несколькими объектами.

Область применения:

- Теплоснабжение

- Горячее водоснабжение
- Холодное водоснабжение
- Транспортировка пищевых и промышленных жидкостей

Теплотрасса пятитрубная Flexalen 1000+ DN 40/40/25/25/20 мм

- 1 труба: диаметр трубы - 40 мм, рабочее давление 8-16 Бар
- 2 труба: диаметр трубы - 40 мм, рабочее давление 8-16 Бар
- 3 труба: диаметр трубы - 25 мм, рабочее давление 8-16 Бар
- 4 труба: диаметр трубы - 25 мм, рабочее давление 8-16 Бар
- 5 труба: диаметр трубы - 20 мм, рабочее давление 8-16 Бар