

# Настенный двухконтурный котел Baxi ECO LIFE 24 F

Код товара: 416307



Цена: 48 986,00 руб.

Артикул товара:	7814104
Бренд товара:	Baxi
Серия товара:	ECO LIFE
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60-100/80
Мах мощность, кВт:	24 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	240
Min отапливаемая площадь, м2:	10
Производительность ГВС:	13.7
Размеры ВхШхГ:	700x400x298
Масса, кг:	29 кг
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	2 года

Котёл газовый BВaxi ECO LIFE 24 F это новинка 2022 года !!! Компактный газовый настенный котел 5 поколения с закрытой камерой сгорания BAXI ECO Life состоит из четырех моделей мощностью 24 и 31 кВт в одноконтурном и двухконтурном исполнении. Одноконтурные модели оснащены трехходовым клапаном с мотором и погружным датчиком температуры бойлера. ECO Life, разработанный с использованием проверенных временем решений, способен удовлетворить запросы самых требовательных и взыскательных потребителей. Модели данной серии являются идеальным решением для применения как в многоквартирных домах, так и в небольших коттеджах.

## ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 4 мбар в диапазоне питающего напряжения 170 – 270 В

- Плавное электронное зажигание
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Латунная гидравлическая группа
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)
- Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (в том числе одноконтурные модели)
- Манометр
- Автоматический байпас
- Постциркуляция насоса
- Фильтр входе холодной воды.

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим «теплые полы»)
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
- Универсальный разъем OpenTherm
- Полная совместимость с системой удалённого управления BAXI Connect+
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
- Цифровая индикация температуры
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера.

## УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
- Датчик температуры бойлера ГВС в комплекте (в одноконтурных моделях)
- Электронная система самодиагностики
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
- Ионизационный контроль пламени
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм)
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.