# Система удаленного управления котлом Baxi ZONT Connect+ c Wi-Fiмодулем ML00005590

Код товара: 950593



Цена: 14 890,00 руб.

Артикул: ML00005590

Напряжение питания В: 24 Максимальный потребляемый ток мА: 1000 Температурный диапазон работы °С: -30...+55

Система удаленного управления котлом Baxi ZONT Connect+ ML00004934 со встроенным Wi-Fi-модулем и GSM модемом может управлять любым котлом через контакты, предназначенные для комнатного термостата. При подключении к котлам Baxi, имеющим интерфейс OpenTherm, пользователь получает гораздо более широкие возможности управления котлом. Управление резервным котлом при помощи встроенного релейного выхода, поможет обеспечить ваш дом теплом при отказе основного котла.

Управление котлом возможно с любого телефона, планшета или ПК, через бесплатные приложения для телефона или личный кабинет на сайте. В основной блок вставляется SIM карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый приём.

## Преимущества системы удалённого управления котлом Baxi ZONT Connect+

- GSM и Wi-Fi каналы передачи данных в одном устройстве;
- Управление двумя котлами основным и резервным через программируемый релейный выход;
- Литой корпус с возможностью крепления на din-распайку и просто на стену;
- Совместимость со всеми моделями BAXI и De Dietrich;
- Широкие возможности управления микроклиматом помещения;
- Расширенные и интуитивно понятные настройки пользователя;
- Повышение безопасности за счёт оперативной обратной связи с котлом;

- Возможность управления через OpenTherm или релейный разъём комнатного термостата;
- Дружественный, удобный интерфейс;
- Постоянно развивающееся программное обеспечение;
- Новое программное обеспечение с "мастером настроек" позволяет существенно сэкономить время;
- Простая настройка и регистрация устройства.

#### Совместимость с котлами Вахі

- ECO-4s
- ECO Home
- ECO Four
- ECO Classic
- ECO Nova
- LUNA-3
- LUNA-3 Comfort
- NUVOLA-3 Comfort
- Duo-tec Compact
- LUNA Duo-tec+
- NUVOLA Duo-tec+
- AMPERA
- SLIM

## Функциональные возможности

- Поддержание заданной температуры в помещении по индивидуальному расписанию;
- Контакт для подключения дополнительного датчика безопасности;
- Установка до 10 датчиков температуры в разных помещениях;
- Внесение в память устройства 5 мобильных телефонов для голосового и СМС управления и информирования;
- Оповещение об аварии котла или отключения электричества;
- Снижение потребления газа;

## Дополнительные возможности при подключении через OpenTherm

- Дополнительные возможности при подключении через OpenTherm
- Управление мощностью газового котла в режиме модуляции газовой горелки;
- Погодозависимое управление с автоматическим изменением температуры теплоносителя;
- Управление температурой в контурах отопления и ГВС;
- Контроль технических параметров котла;
- Диагностика неисправностей с указанием кода ошибок и причин их возникновения;
- Подключение дополнительной панели управления OpenTherm.