

# Котел электрический Эрдо ЭВПМ Next Silent 4.5 кВт

Код товара: 280148



Цена: 9 800,00 руб.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Бренд товара:                  | Эрдо            |
| Диаметр резьбового соединения: | 1"              |
| Мощность, кВт:                 | 4.5 кВт         |
| Напряжение:                    | 220/380 В       |
| Отапливаемая площадь, м2:      | 45              |
| Регулировка мощности:          | 1.5/1.5/1.5 кВт |
| Тип нагревателя:               | ТЭН             |
| Размеры ДхШхВ:                 | 175x250x590     |
| Масса, кг:                     | 9 кг            |
| Страна производитель:          | Россия          |
| Гарантия:                      | 1 год           |

## Котел электрический Эрдо ЭВПМ Next Silent 4.5 кВт

Новая серия ЭВПМ - NEXT - SILENT с возможностью подключения GSM модуля. Управление на малогабаритных силовых реле с низким уровнем шума при переключении. Оснащен встроенным механическим пультом управления для регулирования и поддержания температуры нагрева теплоносителя. Патрубки, предназначенные для присоединения электродвигателя к системе отопления, в котлах NEXT-SILENT перпендикулярны друг-другу (патрубок на подачу - вертикальный, «обратка» - горизонтальный). В этой серии реализована возможность изменения расположения патрубков подачи и «обратки» (реверсивность вправо-влево). Для защиты от перегрева котел оборудован аварийным термостатом с электромеханическим возвратом, расположенным в верхней части колбы. Корпус прибора с вертикальными ребрами жесткости.

На нижней части корпуса имеется заглушка для ввода в котел кабеля питания. Болт для крепления заземляющего провода расположен внутри корпуса на кронштейне крепления колбы котла. Невысокая стоимость и простота монтажа – отличительная черта данной модели.

- Возможность подключения GSM модуля
- Управление на малогабаритных силовых реле с низким уровнем шума при переключении
- Возможность изменения расположения патрубков (вправо-влево)
- Регулирование и поддержание температуры теплоносителя
- Трехступенчатое переключение мощности котла
- Встроенный электромеханический предохранитель от перегрева колбы
- Капиллярный термостат с регулировкой температуры от +30°C до +90°C
- Надежные ТЭНы: аргоновая сварка, цельнотянутая трубка, нихромовая нить
- Защита от перегрева
- Безопасность
- Высокое заводское качество
- Сервис
- Сделано в России