

Насосный модуль-группа прямая с байпасом быстрого монтажа Valtec арт. VT.VAR11.G.07

Код товара: 768735



Цена: 56 976,00 руб.

Артикул товара:	VT.VAR11.G.07
Бренд товара:	Valtec
Межосевое расстояние насоса :	180 мм
Рабочая температура:	120 °С
Рабочее давление:	10 бар
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1 год

(VT.VAR11.G) Модули быстрого монтажа VARIMIX – продуманные конструкторами, компактно собранные и теплоизолированные в заводских условиях арматурные узлы. Их применение позволяет до минимума сократить время проектирования и монтажа системы теплоснабжения коттеджа, таунхауса, небольшого коммерческого объекта и т.д., избежать проектных и монтажных ошибок. При этом стоимость готового модуля ниже стоимости аналогичного по составу набора элементов, приобретаемых по отдельности.

Насосный модуль VAR 11 предназначен для присоединения к коллекторному модулю VAR 30 высокотемпературного водяного контура, в котором предусмотрено ручное или автоматическое регулирование расхода теплоносителя. Для защиты циркуляционного насоса такого контура от работы «на закрытую задвижку», а также для сохранения гидравлической устойчивости системы в целом в модуле предусмотрен байпас с регулируемым перепускным клапаном. Линии подачи и «обратки» оснащены поворотными дренажными кранами, стрелочными термометрами, ручными воздухоотводчиками. На выходе подающего трубопровода установлен шаровой кран, в возвратной линии – обратный клапан. Модуль снабжен также теплоизоляцией из пенополистирола и средствами крепежа. Насос заказывается отдельно, в зависимости от гидравлических характеристик

подсоединяемого контура.

Монтажная длина насоса – 180 мм. Материал трубопроводов модуля – бронза марки OTS 60PB2 (EN 1982-00). Их условный диаметр – 32 мм. Соединение с трубами обслуживаемого контура – с помощью наружной резьбы G 1 1/4". Максимальная тепловая мощность присоединенной системы – 100 кВт (при $\Delta t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$).