

# Настенный газовый двухконтурный котёл ITALTHERM TIME 35 F

Код товара: 998655



Цена: 138 800,00 руб.

Артикул товара:	301081280
Бренд товара:	ITALTHERM
Серия товара:	TIME F
Тип котла:	Настенный
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Камера сгорания:	Закрытая
Мах мощность, кВт:	35 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	350
Расширительный бак:	10 л
Производительность ГВС:	18.7 л/мин.
Циркуляционный насос:	Есть
Теплообменник:	Медный
Тип розжига:	Энергозависимый
Размеры ВхШхГ:	837x450x382 мм
Масса, кг:	42
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Котел газовый ITALTHERM серии TIME F (Италтерм Тайм Ф) - это новый уровень комфорта и эффективности для Вашего дома! TIME 35 F предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка TIME 35 F, нет отдельно возведенного классического

дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел TIME 35 F имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.

В конструкцию отопительного аппарата TIME 35 F включен встроенный водонагреватель для системы горячего водоснабжения. Это удобно, практично и экономит Ваши средства на покупку отдельного водонагревателя.

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

- Расширительный бак 10 л
- Упрощенный доступ к входному фильтру ГВС
- Изолированный макси ГВС из нержавеющей стали
- Турбина потока ГВС для оптимальной модуляции
- Многоскоростной энергосберегающий насос
- Латунный гидравлический узел
- Автоматический клапан наполнения
- Программируемая функция плюс
- Многофункциональная панель управления